

铝合金泄爆窗厂家 特种仓储舰艇式密闭通风窗

产品名称	铝合金泄爆窗厂家 特种仓储舰艇式密闭通风窗
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

泄爆窗

泄爆窗可用三种材质：钢质、铝合金和不锈钢三种

参照图集：14J938

舰艇式防潮密闭窗简介

- (1) 严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。
- (2) 窗框采用6mmQ235钢板焊接成型，窗扇面板采用4mmQ235钢板。钢板厂家要求：宝钢、安钢、武钢等优质钢板。
- (3) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。
- (4) 每扇窗铰链数量应不少于2个。
- (5) 窗、窗铰链及窗框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。
- (6) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。
- (7) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气，窗的整体抗破坏能力密闭期不小于65min，通风期不小于25min。

(8) 金属密闭防潮窗共分三层，外层为密闭层，朝外开，在库房内关闭和开启；中间层加防盗栅栏；内层为防鼠网，朝内开。其中栅栏要求：采用不小于16mm钢筋，其单格尺寸应不大于120x130mm，焊接应牢固可靠。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠，固定点数量应不少于4个，相邻固定点间的距离应不大于12cm。防鼠网要求：采用10x10x1.5mm镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。