

地埋式消防增压给水设备ZY6/30-75-37-DMXBF-SY供应

产品名称	地埋式消防增压给水设备ZY6/30-75-37-DMXBF-SY供应
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式消防增压给水设备ZY6/30-75-37-DMXBF-SY供应

地埋式消防增压给水设备按消防箱泵一体化体现在是消防水源应用电站消防供水或消防增压设备，在火灾发生时能迅速启动，为消防提供充足的水源。如需了解其他设备内容也可以在线咨询或来厂参观。

为确保地埋式消防增压给水消防水箱基础在制作过程中达到高标准要求，本公司按照图纸要求进行制作

1、地埋式箱泵一体化施工现场要设隔离带，安全优先。

2、如有管道或地下文物，基础时需要提前告知我方。地埋式箱泵一体化基础需要提水箱部分深度4.5米，泵房部分深度5.4米，集水坑部分深度6.4米。地下

3、准备水泵水管，做好基坑降水工作。

4、放线并经过总包施工单位验收后挖掘机开挖2天。

5、地埋式箱泵一体化开挖至设计标高，人工整平后浇筑垫层。

6、按地埋式箱泵一体化图纸设计要求预埋钢筋，支模是基础施工的关键，注意平整度，并控制柱在员要办

7、砼养护两天后，开始安装水箱。

地埋式消防增压给水设备ZY6/30-75-37-DMXBF-SY泵房操作规范：

1、消防水泵房应当落实专人管理，定期检查保养和维护，保持室内清洁；

2、严格执行设备操作规程。

2.1每天盘车一次，每次盘车 $(2n+1) \times 180^\circ$ 。

2.2每周试运消防泵一次，每次试运时间不少于15分钟。 2.3保持消防水罐水位：8.00m H 8.50 m。

3、保持系统中水管网及管道阀门常开状态，消防泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识

4、禁止无关人员进入泵房和操作消防泵房内设备，严禁擅自关停设备和阀门。

5、设备投用后，应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运或长期带故障工作。

6、严格执行设备操作规程，每月启动水泵不少于一次，保持消防水池、气压水罐等储水充足，稳压泵正

常运行。

7、保持系统中水管网及管道阀门常开状态，水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清

8、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备，严禁擅自关停设备和阀门；

9、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运或长期带故障工作；

船僱商船停泊直報地相突就突消務航務署藥障系統撤稱財摺繩備線安畢的障在維修第原因全責理質