

广东佛山718镍基合金钢供应板材 棒料 管料C276高温合金

产品名称	广东佛山718镍基合金钢供应板材 棒料 管料C276高温合金
公司名称	佛山市鑫聚亿不锈钢有限公司
价格	332.00/千克
规格参数	树德金属:1220*2440 C276:1.0-100 佛山:陈村金铝
公司地址	广东佛山澜石国际金属交易中心6座26号
联系电话	0757-83333376 18024146844

产品详情

广东佛山718镍基合金钢供应板材 棒料 管料C276高温合金

哈氏合金

C-276

供哈氏合金C276各规格板棒管材N10276- HASTELLOY C-276合金是一种含钨的镍-铬-钼合金，极低的硅碳含量，被认为是**的抗腐蚀合金。该合金具有以下特性： 在氧化和还原两氛围状态中，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性能。 有出色的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子腐蚀，钨元素进一步提高了耐蚀性。同时，C-276合金是仅有的几种耐潮湿氯气、次氯酸盐及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，对高浓度的氯化盐溶液如氯化铁和氯化铜有显著的耐蚀性。适用于各种浓度的硫酸溶液，是少数几种能应用于热浓硫酸溶液的材料之一。执行标准：UNS N10276，ASTM B575，ASME SB575，DIN/EN 2.4819，材料成分：59Ni-15Cr-16Mo-4W-5Fe。抗拉强度： b 730Mpa，延伸率： 40%。

产地：南非、美国、德国、日本现货供应: 0.5*920*C 2400kg/1卷 0.5*420*C 440kg/1卷
0.5*416*C 490kg/1卷 0.6*100*C 185kg/1卷 0.6*300*C 500kg/1卷 0.6*390*C 680kg/1卷 0.6*510*C
2000kg/1卷 0.6*610*C 1000kg/1卷 0.6*690*C 1000kg/1卷 0.6*860*C 5000kg/2卷 0.6*810*C
5000KG 0.6*1000*C 5000KG/2卷 0.6*1219*C 10000KG/3卷 1.0*1219*C 1500kg 1.6*1219*C
3000KG 2.0*1219*C 6000 kg 2.0*1500*6000 10片 2.0*2000*6000 1片 3.0*1219*C 1500 kg
3.0*1500*6000 6片 3.0*2000*6000 1片 4.0*1500*6000 5片 4.0*2000*6000 2片 5.0*2000*6000 2片
6.0*2000*6000 4片 8.0*2000*6000 2片 10*2000*6000 2片 12*2000*6000 2片 15*2000*6000 2片
20*2000*3000 1片 30*2000*3000 1片 供应哈氏合金 (Hastalloy) 棒材哈氏合金C(Hastalloy C)
哈氏合金 B (Hastalloy B) 轧棒 45MM 锻造棒 45MM- 200MM 法兰, 锻件, 管胚. 美国
哈氏合金、美国SMC、德国蒂森克虏伯VDM、瑞典OUTOKUMPU(奥托坤普)、AVEST
A(阿威斯塔)、日本新日铁、神户制钢、住友金属、日本冶金、日本大同特殊钢特约经销
商, 库存大量钛及钛合金、镍基合金、超级奥氏体不锈钢、双相钢等特种合金材料。无论
您需求多少, 我司尽可能为贵司提供选材指导及方便。欢迎各用户、生产制造厂、设计院
来电咨询。

公司常年供应以下材料：一、

板式换热器、热交换器专用材料：钛卷板、镍卷板、哈氏合金C-276、254SMO、

904L、2205双相钢、二、波纹管补偿器膨胀节专用材料：

254SMO、904L、2205双相钢、镍基合金钢：INCOLOY800/800H/800HT/825、INCONEL系
列600/625、哈氏合金系列C-276/C-22、钛卷板、镍卷板、奥氏体不锈钢：304、304L、316
、316L、310S、321、316Ti等。

广东佛山718镍基合金钢供应板材 棒料 管料C276高温合金

C-22

供美国进口哈氏合金C-22板材HASTELLOY C-22 (ASTM B575、ASTM SB-575、UNS N0602
2、DIN2.4602) 主成份：56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-3W-2.5Co抗拉强度： b 690Mpa, 延伸率
： 45%。HASTELLOY C-22是一种适用范围很广的镍铬钼钨合金, 是广泛应用的镍铬
钼钨合金, 有很好的总体抗腐蚀能力, C-22合金有着出众的抗点蚀, 隙缝腐蚀和应力腐蚀

断裂的能力。因为有着更高的铬含量，C-22在氧化性酸和饱和氧化性残留物，如溶解氧，铁离子和液氯等的酸液中比C-276更耐腐蚀。该合金的应用范围只比C-2000小。应用于烟气脱硫系统的大多数腐蚀环境及***复杂的制药反应器中。典型应用于湿氯气，硝酸，含有氯化物离子的氧化性酸的混合酸。配套焊材：焊丝（ERNiCrMo-10），焊条（ENiCrMo-10）。产地：美国/欧洲。现货供应:1.6*1219*C

3000KG 2.0*1219*C 3000 kg6.0*2000*6000

10片 供应哈氏合金（Hastalloy）棒材哈氏合金C(Hastalloy C) 哈氏合金B（

Hastalloy B)轧棒 45MM 锻造棒 45MM- 200MM法兰，锻件，管胚天津润达通为美国哈氏合金、美国SMC、德国蒂森克虏伯VDM、瑞典OUTOKUMPU(奥托坤普)、AVESTA(阿威斯塔)、日本新日铁、神户制钢、住友金属、日本冶金、日本大同特殊钢特约经销商，库存大量钛及钛合金、镍基合金、超级奥氏体不锈钢、双相钢等特种合金材料。无论您需求多少，我司尽可能为贵司提供选材指导及方便。欢迎各用户、生产制造厂、设计院来电咨询。公司常年供应以下材料：一、

板式换热器、热交换器专用材料：钛卷板、镍卷板、哈氏合金C-276、254SMO、904L、22

05双相钢、304/304L、316L、317L、310S二、波纹管补偿器膨胀节专用材料：254SMO、90

4L、2205双相钢、镍基合金钢：INCOLOY800/800H/800HT/825、INCONEL系列600/625、

哈氏合金系列C-276/C-22、钛卷板、镍卷板、奥氏体不锈钢：304、304L、316、316L、310

S、321、三、电厂烟囱内衬用钛板、脱硫脱硝用合金材料钛卷板254SMO?、AL6XN?/1.452

9、1925hMo、哈氏合金C-276 四、焊接管用带材钛卷板、镍卷板、254SMO、904

L、2205双相钢、哈氏合金C-276、INCOLOY800/800H/800HT/825、INCONEL

625五、化工设备专用耐腐蚀耐热超级奥氏体不锈钢材料

钛材、镍材、254SMO、904L、22507双相钢、2205双相钢

、哈氏合金C-276、蒙乃尔400、Incoloy 800、Incoloy 825、Inconel 625、Inconel 600六、供

应镍基合金、镍铬合金、超级奥氏体不锈钢焊条焊丝 哈氏合金C-276焊条（ENi

CrMo-4）焊丝（ERNiCrMo-4）254SMO焊条（ENiCrMo-3）焊丝（ERNiCrMo-3）904L焊

条（E385-16）焊丝（ER385）2205焊条（E2209）2205(S31803/S32205)焊丝（ER2209）蒙乃

尔Monel 400焊条（ENiCu-7）焊丝（ERNiCu-7）Inconel

600）焊条（ENiCrFe-3）焊丝（ERNiCr-3）Inconel

625焊条（ENiCrMo-3）焊丝（ERNiCrMo-3）Inconel 825焊条（ENiCrMo-3）

焊丝（ERNiCrMo-3）

