

湖州井盖检测球磨铸铁井盖检测 承载力检测

产品名称	湖州井盖检测球磨铸铁井盖检测 承载力检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

适用范围：

本标准规定了铸铁检查井盖的承载等级、技术要求、试验方法、检验规则、标志。

引用标准：

GB 9439 灰铸铁件

GB 1348 球墨铸铁件

GB 6414-86 铸件尺寸公差

常用术语：

检查井---通往地下设施（如自来水、排水、电信、电力、燃气、热力、消火栓、阀门、环境卫生等）的出入口。

检查井盖---检查井盖部的封闭物。由支座和井盖组成。

支座---检查井盖中固定于检查井井口的部分。用于安放井盖。

井盖---检查井盖中未固定部分。其功能是封闭检查井口，需要时能够开启。

嵌入深度---支座支承面至支座顶面的高度。

缝宽---支座与井盖之间的间隙

支座支承面---支承井盖的支座平面。

井盖接触面---井盖与支座支承面相接触的平面。

检查井盖的承载能力应符合的规定。

检查井盖等级 试验荷载 (kN) 允许残留变形 (mm)

重型 360 1/300?D

轻型 210 1/500?D

井盖压力 (承载能力) 应选择设备 :

加载设备所能施加的荷载应不小于500kN, 其台面尺寸必须大于检查井盖支座zui外缘尺寸。测力仪器的误差应低于 $\pm 3\%$ 。