

地理一体化消防给水设备ZY6/25-75-37-DMXBF-SY示意图

产品名称	地理一体化消防给水设备ZY6/25-75-37-DMXBF-SY示意图
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	450.00/m3
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地理一体化消防给水设备ZY6/25-75-37-DMXBF-SY示意图

地理一体化消防给水设备ZY6/25-75-37-DMXBF-SY示意图

地理一体化消防给水设备优点:

1. 物理性能，比钢、铸铁和塑料的强度都高，热传导系数只有钢的0.5，是一种很好的热和电的绝缘体。

2. 水箱设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间，耐压一般在6.4MPa以下

3. 耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长

4. 地理式消防水箱重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑

5. 使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强。

地理一体化消防给水设备ZY6/25-75-37-DMXBF-SY示意图

地理一体化消防给水设备主体图：

地理式消防箱泵一体化基础图：

地理式消防箱泵一体化内部图：

地理式消防箱泵一体化泵房图：

地理一体化消防给水设备整体说明：

a. 水箱的人孔以及进出水管的阀门等用采取锁具或阀门箱等保护设施;

b. 消防水泵控制柜平时应使消防水泵处于自动启泵状;

c. 消防水泵不应设置自动泵的控制功能停泵应由具有管理权的工作人员根据火灾扑情;

d. 消防水泵应能手动启动和自动启动;

e. 控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;

f. 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时其防护等级不应低于P30,与消防水深设置在同一空同时

时控制柜应设置机械应急启动功能,保障人员在控制柜发生故障时由有权限的人员在紧急

- i. 砼基础下头须要有垫层厚度根据土质松软程度确定;
- j. 在覆土前对外壁进行沥青喷涂防.