

# 桥梁伸缩缝胶条项城伸缩缝胶条厂家批发

产品名称	桥梁伸缩缝胶条项城伸缩缝胶条厂家批发
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 型号:TSSF 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

## 产品详情

### 桥梁伸缩缝胶条项城伸缩缝胶条厂家批发

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产销售桥梁伸缩缝胶条，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观或来电咨询！

桥梁伸缩缝用橡胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。桥梁伸缩缝用橡胶条它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。该产品耐老化，由耐磨橡胶加工而成，能经受车辆的反复荷载，使用寿命长。可适用于旧桥更换，又可供新桥修建时选用。

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型、E型及F型缝及其它型号伸缩缝配套使用。

### 伸缩缝橡胶条的施工工艺

#### 1、旧橡胶条割除

(1)、现场踏勘橡胶条破损情况并拍照记录，确定割除范围，为减少橡胶条接口，应尽量减少更换段落，并用记号标记需割除断面；

(2)、清理表面，先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条，再沿伸缩缝方向将橡胶条切割为二，分段抽出旧橡胶条，难以抽出的继续切断，直至清理完槽口内全部残留物。

#### 2、清理缝内杂物

- (1)、用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；
- (2)、难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；
- (3)、利用高压空气或高压水流彻底清理缝内垃圾，并及时清运出现场。

### 3、安装橡胶条

- (1)、均匀涂抹润滑油于钢梁两侧凹槽；
- (2)、将准备好橡胶条平放于安装位置；
- (3)、用专用工具将橡胶条两侧嵌进钢梁凹槽；

### 4、新旧橡胶条的连接

- (1)、新旧橡胶条的端部用壁子刀切割出反向45°角的端面；
- (2)、对需粘合断面用汽油清洗后，用磨毛机打磨平整，涂抹胶黏剂两层；
- (3)、将粘合断面紧密粘合；
- (4)、对已粘合接缝处清理约20cm范围的橡胶条顶面，磨毛机打磨，涂抹氯丁胶黏剂两层；
- (5)、预先准备的橡胶贴片处理,涂抹胶黏剂两层；
- (6)、将贴片粘合于处理好的橡胶条接缝处，用木槌轻轻敲打使紧密；
- (7)、10~15分钟后可开放交通。