

56度灭活箱,灭活恒温箱

产品名称	56度灭活箱,灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	998524.00/台
规格参数	厂家:福意联 产品同名称:咽拭子/鼻拭子灭活 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

实验室内会为核酸检测准备4个区域，分别是试剂准备区、样本准备区、扩增区、扩增后分析区。优良，试剂准备区，负责接收患者样本。试剂准备区是PCR实验室中为“洁净”的区域，它不应有任何核酸成分的存在，否则将严重影响检测结果的准确性。标本的制备应在生物冰箱安全柜内进行。第二，样本准备区，负责对样本的核酸进行提取、贮存，扩增反应管制作。第三，扩增区则是扩增复制核酸样本，扩增反应体系的配置和核酸的提取加入要在扩增区内进行。第四，扩增后分析区就是分析样本内核酸能否与标准样配对，通过仪器检测的到，就判断成阳性，如果检测不到就是阴性。

56度灭活箱,灭活恒温箱公司说明-

北京福意电器有限公司在上已积累了丰富的经验、精湛、设备 优异，选料精优、庞大。企业已通过ISO 9001：2008等多项质量体系。生产的医疗、生化、教学、化工、等实验仪器在国内大专院校科研单位中享有声誉、产品畅销优良各大医院、中专院校、防疫、环境监测、化工、食品检验等科研单位、并大量出口。

福意联56度灭活箱,灭活恒温箱用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。

56度灭活箱,灭活恒温箱型号说明：

56度灭活箱,灭活恒温箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-281L【产品形式】立式【冷却/加热方式】：风冷+发热丝【噪音】46dB(a)【功率】160W【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高)：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙2把

56度灭活箱,灭活恒温箱售后说明：

精工打造十六年的——福意联1·故障率低：采用国外优良全封闭压缩机，可连续长时间无故障工作，已到达水平。2·售后售后：完善的售后售后体系为您保驾护航，优良时间响应客户并解决问题。3·应用广泛：本产品采用制冷加温系统，可加温可制冷，并达到优良的恒温效果。4·操作简单：简单傻瓜式的操作设计使用户一目了然，很快的投入使用。

56度灭活箱,灭活恒温箱相关：检查分析：以疾病诊断为目的进行的培养，要选择合适的标本(血、尿、便、脓液、分泌物等)，并结合临床情况解释所得结果。适宜人群：细菌感染患者感染菌种鉴定。

勤发发