

检验科立式干式恒温箱

产品名称	检验科立式干式恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	899861.00/台
规格参数	厂家:福意联 产品同名称:咽拭子/鼻拭子灭活 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

当前核酸检测主要针对的是新型状病毒基因组中开放读码框1ab（ORF1ab）和核衣壳蛋白（N）编码序列。同一份标本中ORF1ab和N基因同时阳性，可确诊新型状病毒感染。如果出现单个靶标阳性的检测结果，则需要重新采样检测。

检验科立式干式恒温箱公司说明-

福意联企业“以德敬人，以诚待人”的经营理念，“热情，责任心，不断进取”的售后立足市场。主要生产各类恒温保存设备：、实验室冰箱、多功能恒温箱、车载压缩机冰箱等一系列仪器设备，近百余种产品。广泛应用于教学、医疗、化工、、科研、防疫、食品等各个域。企业全体员工始终奉行“追求、售后真诚”的企业精神，以人为本，满足用户的需要提供各种应用售后以及令您满意的安装、调试及培训售后。公司愿与社会各界真诚合作、共同发展。

福意联检验科立式干式恒温箱用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。

检验科立式干式恒温箱型号说明：

检验科立式干式恒温箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】(宽×深×高)：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

检验科立式干式恒温箱售后说明：

1、售前售后提供及时、完善的及商务咨询；根据客户的需求合适的产品咨询。2、售中售后提供完备的资料（使用维修手册，相关标准等）；3、售后售后定期回访，听取客户建议，建立客户售后档案；对所有福意联产品实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后铸就，我们将竭诚为您售后！

检验科立式干式恒温箱相关：检查分析：以疾病诊断为目的进行的培养，要选择合适的标本(血、尿、便、脓液、分泌物等)，并结合临床情况解释所得结果。适宜人群：细菌感染患者感染菌种鉴定。

勤发发