

螺旋溜槽 江西恒达螺旋溜槽对粒度的要求

产品名称	螺旋溜槽 江西恒达螺旋溜槽对粒度的要求
公司名称	江西省恒达选矿设备制造有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:恒达 型号:BLL-1200 产地:江西石城
公司地址	石城县琴江镇古樟工业园8号
联系电话	18370769259

产品详情

螺旋溜槽 江西恒达螺旋溜槽对粒度的要求

螺旋溜槽适用于分选粒度0.3--0.02毫米细料的铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫铁矿、锆英石、金红石、独居石、磷乙矿、钨矿、锡矿、钽矿、铌矿以及具有比重差异的其他有色金属、稀有金属和非金属矿物。本设备具有选别过程稳定、容易控制，给矿浓度允许变化范围大，富集比高、回收率高，占地面积小、耗水量少，结构简单，无需动力，处理量大，安装简易，操作方便，投资小见效快等优点。

使用方法：

将螺旋溜槽立起，校准垂直线，用铁架或木头固定在合适的位置，由砂泵将矿砂送到螺旋上顶两个进料口处，加入补充水，调节矿浆浓度，矿浆自然从高往下旋流，在旋转的斜面流速中产生一种惯性的离心力，以矿砂的比重、粒度、形状上的差异，通过旋流的重力和离心力的作用，将矿与砂分开，精矿流入精矿斗用管道接出，尾砂流进尾砂斗用管道接到砂池，再用砂泵排走，完成了选矿的全过程。1、给矿匀分器2、十字架（三角架）3、给矿槽4、螺旋槽5、产品截取槽6、产品集聚斗7、槽支柱[1煤泥分选设备
煤矿重选溜槽 钛铁矿重选溜槽
工作特点螺旋溜槽的工作特点是在槽中的末端分别截取精、中、尾矿，且在选别过程中不加冲洗水。螺旋槽是设备的主体部件，由玻璃钢制成的螺旋片用螺栓连接而成。在螺旋槽的内表面涂以耐磨衬里，通常是聚氨酯耐磨胶或掺入人造金刚砂的环氧树脂。在糊制螺旋槽体的同时在内表面带上含辉绿岩粉的耐磨层。在螺旋槽的上方有分矿器和给矿槽；下部有产物截取器和接矿槽。整个设备用槽钢垂直地架起。