

旺苍水库拦渣浮筒 电站引水口浮式拦污栅浮筒供应

产品名称	旺苍水库拦渣浮筒 电站引水口浮式拦污栅浮筒供应
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	720.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600 材质:LLDPE
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

旺苍水库拦渣浮筒 电站引水口浮式拦污栅浮筒供应

拦污排产品也是按照家环保要求，所有材质均采用进口PE材质经滚塑技术加工而成，达到环保污染的目的。技术方面，我们借鉴外比较成熟的滚塑工艺，通过明火烧制*次成型，避了在使用过程中造成的因渗水而造成拦污排下沉的情况，并且每个浮筒内部都是进行了泡沫填充理，及时使用年限过长，或者外力原因造成浮筒本身破损，也不会影响拦污排本身的使用效果。

- 1、新型拦污排运输装配为简单，可以节省庞大的运输成本。
- 2、此拦污装置安装为简单，没有繁琐的安装流程和工艺技术要求，可随时随地进行组合安装使用。
- 3、新型拦污浮筒不需受地形地貌的限制、任何险峻异常得地势都可以制定出合理安的方案进行安装，相比传统的铁质拦污栅，没有疑是节省了大量的安装施工费用，系数也大大的降低，有利于施工人员的操作安装，大的降低了施工过程中的风险担当。

卡扣的螺栓必须拧紧，般以钢丝绳被压扁~直径为准，U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒，绳夹安全全装要顺，等距排列，为便于检查绳夹接头是否安全全或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，般在后个绳夹后面约500mm再增设个绳夹，并将钢丝绳头放出个“安全全弯”，若钢丝绳接头发生滑动

时，可直观显现“安全全弯”被拉直的现象，此时则应及时采取理措施。绑好安全全绳，工作负责人要检查误后方可进行捞垃圾工作，，船只开近拦污排后，调整方向与拦污排平行，再往拦污排靠上固定，以船只撞击拦污排，离开时，顺拦污排方向开出。

5、新型拦污浮筒可以好的适应地理环境，不管是汛期还是枯水期，此拦污装置都不会受到任何影响，因拦污浮筒设计之初，都是可以随着水位的升降而升降，这点相比于传统拦污装置，有着大的衍生性和势。