

# 标准装配式箱泵一体化消防给水泵站定制ZY6/15-45- 22-DMXBF-SY

产品名称	标准装配式箱泵一体化消防给水泵站定制ZY6/15-45- 22-DMXBF-SY
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	430.00/m3
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

标准装配式箱泵一体化消防给水泵站定制ZY6/15-45- 22-DMXBF-SY

标准装配式箱泵一体化消防给水泵站定制ZY6/15-45- 22-DMXBF-SY

装配式箱泵一体化消防给水泵站泵机组启动

1.将消防泵控制柜切换到/手动开关位置时,按启动按钮时,值班人员按消防泵自动启动。将消防泵控制柜

2.启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。

3.泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。

装配式箱泵一体化消防给水泵站使用及维护要点:

1、 地埋式消防水箱消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;

2、 地埋式消防水箱严格执行设备操作规程。

2.1地埋式消防水箱每天盘车一次,每次盘车(2n+1)×180°。

2.2地埋式消防水箱每周试运消防泵8次。每次试运时间不少于15分钟。

3.地埋式消防水箱保持系统由水管网及管道阀门常开状态。消防泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜

4、 地埋式消防水箱禁止无关人员进入泵房和操作消防泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门。

5.地埋式消防水箱设备投用后,应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故

项目名称:张掖海升温室项目消防一体化安装工程

项目地址:甘肃省张掖市民乐县工业园区

设备名称:装配式箱泵一体化无浮泵站

水箱外形尺寸:水箱12M\*5M\*3M+泵房4M\*5M\*3M

板材厚度:顶板泵房厚3.0mm(1m\*1m热镀锌钢板)侧板厚3.4mm(1m\*1m复合板)

3.4mm复合板是有3.0mm热镀锌钢板与0.4mm304-2B不锈钢板一次冲压复合成型

消火栓消防泵:Q=20L/S, H=50m, N=22kw 一用一备

消防控制柜系统:二、星三角降压启动,电器元器件采用国产‘正泰’,双电源控制,机械应

排污系统:Q=10L/h, H=10m, N=1.5kw

