

东莞厂房装修，厂房办公室装修，厂房无尘车间净化工程

产品名称	东莞厂房装修，厂房办公室装修，厂房无尘车间净化工程
公司名称	广东扬诚建筑装饰设计工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常平镇富鸿写字楼1202
联系电话	13711915130

产品详情

厂房无尘车间净化工程。无尘车间也叫洁净厂房、洁净室(Clean Room)、无尘室，是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。东莞厂房装修，东莞办公室装修，东莞无尘车间隔断。

无尘车间分类特点：洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种，其中普遍采用装配式。装配式洁净厂房系统主要由初、中、高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统；动力及照明系统；工作环境参数的监测报警消防和通讯系统；人流和物流系统；工艺管路系统；维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成，形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

安装与使用方面有以下特点：1>装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模数及系列加工完成，适于批量生产，质量稳定，供货迅速。2>机动灵活，即适合在新建厂房配套安装，也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合，拆卸方便。3>需要辅助建筑面积较小，对土建筑装饰要求低。4>气流组织形式灵活，合理，可满足各种工作环境，不同洁净等级的需要。东莞厂房装修，东莞办公室装修，东莞无尘车间隔断。

无尘车间清洁要求：（1）、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布；（2）、用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂；（3）、使用已获批准的洁净室专用去污剂；（4）、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走。（5）、每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始。（6）、清洁洁净室的地面应使用专用拖把。（7）、在洁净室里吸尘应使用带有过滤器的专用真空吸尘器。（8）、所有的门都需要检查并擦干（9）、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。（10）、架空地板下也要吸尘及擦拭。（11）、三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。（12）、工作时一定要记住，永远是由上往下擦，从离门远的地方向门的方向擦。