

500克一布一膜价格 河道护坡防渗

产品名称	500克一布一膜价格 河道护坡防渗
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	断裂强度:7.50KN 伸长率:56% 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

一布一膜价钱，涤纶短纤维布复合型高压聚乙烯防渗土工膜价格4.50元每平方米，聚脂涤纶丝复合型高压聚乙烯防渗土工膜价格4.80元每平方米。

一布一膜加工工艺表明：

一种是烘干箱压合复合性加工工艺，在高压聚乙烯防渗土工膜的一侧历经烘干箱远红外线加温，将无纺布和防渗土工膜经导辊压着一起产生。另一种是复膜流延复合型加工工艺，在长短纤布的一边将流延塑料薄膜匀称镀层经双棍挤压成型而复合在一起。

一布一膜本身具备的特性：

无纺土工布做为防渗土工膜的保护层厚度，使维护防水层层不会受到毁坏。为降低紫外线照射，提升耐老化功效，另外具备抗压强度高，拓宽特性不错，变形模量大，耐腐蚀、耐腐蚀，防水层特性好等。

工程施工常见问题：铺装一布一膜时，一定要由上而上的铺装。膜与膜中间及膜与基准面中间要铺平紧贴，但不适合将膜拉得过紧，一般要更松一点，但不可以在膜底留出汽泡。由于一布一膜较为薄且变轻，铺好之后，在未铺好保护层厚度之前，非常容易被风吹开，因此一次铺膜总面积不适合达大，边铺膜边盖保护层厚度土料。回填土保护层厚度及砌墙料石护面时，一定要小心轻放，以防撞出一布一膜。

一布一膜的接缝处接头有热粘、粘胶、钢筋搭接等方式，一布一膜铺装进行后，应尽量避免在膜表面走动、挪动工具等。