

# BXX51-10/32K100防爆检修配电箱可定做

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | BXX51-10/32K100防爆检修配电箱可定做   |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司                |
| 价格   | 100.00/套                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:隆迈防爆<br>产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)      |
| 联系电话 | 18367862323                 |

## 产品详情

### 订货须知 BXX51-10/32K100防爆检修配电箱可定做

订货时应注明插座数量,对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,如需要配出线口,请注明方向数量及规格:如带开关请注明开关的电流大小及极数.

适用范围:性气体混合物危险场所:1区,2区性气体混合物: A, B温度组别:T1-T4户内户外(IP54,可按用户要求在到IP65)防爆电源检修配电箱产品特点:防爆外壳由钢板焊接,表面防锈处理进行静电喷塑.内装断路器,指示灯,电压表,电流表等.面板上手柄通过防爆转轴和操作机构进行通或断操作.具有过载,短路,断和保护等功能.可根据用户要求特别.

主要技术参数: Main technical parameters 电源电压Supply voltage 总开关额定电流 Main switching Rated current 分支路数 Number of branch lines 分支路额定电压 Rated current of branch lines 防爆标示Explosion proof marker 防护等级 Protection category 380V 50Hz 40A 4路 250A,225A Exd BT4 IP54 100A,63A

防爆电源检修配电箱询价须知:A.防爆配电箱防爆等级:1.IIB级 2.IIC级B.防爆箱安装方式:1.挂式安装 2.落地式(立式)安装 C.防爆照明箱进出线方式:1.下进下出 2.上进上出 3.下进上出 4.上进下出D.防爆动力箱防腐等级:1.户内安装 2.户外:a.WF1(防雨罩) b.WF2(防护柜)E.防爆开关箱元件品牌:1.没有要求(一般选用正泰品牌) 1.没有要求(一般选用正泰品牌) 2.进口元件(一般选用施耐德) 3.根据使用方要求定制

### 客户须知:

1、材质:铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢(304/316) 2、等级:ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6 3、元件:正泰、德力西(默认)-常熟、施耐德ABB. 4、报价:空箱还是成套提供请与销售说明即可. 5、安装:挂式安装为默认、立式安装可说明. 6、防雨:默认为户外安装,户外使用增加防雨罩. 7、厚度:全部为6mm厚度,防爆性能优越. 8、使用:化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外. 9、优势

: 元件根据用户选择而定，假一赔十。10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。