

防爆挠性管材质 安能达防爆电器 济南防爆挠性管

产品名称	防爆挠性管材质 安能达防爆电器 济南防爆挠性管
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

山东安能达防爆坚持"严密的质量管理、可靠的产品质量、周到的营销服务、良好的市场信誉"的质量方针，并形成了具有自己特色、富有成效的质量保证体系，使产品质量稳中有升，在数十项重点工程的建设中，产品以高品质获得用户的高度评价，济南防爆挠性管，为企业赢得了良好的声誉。

1、用途和工作条件

1.1用途

BNG系列防爆挠性连接管（以下简称连接管），适用于II类、A级、B级、C级性气体混合物危险场所中，在进线口螺纹G15-G80连接电气电缆穿入用。

1.2工作条件

- a. 海拔高度不超过2000m；
- b. 周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- c. 空气相对湿度不超过90%（+20℃）；
- d. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；

安能达防爆电器有限公司是防爆电器、防爆管件、防爆软管、防爆接头、防爆挠性连接管、防爆接线箱、防爆控制箱、防爆配件、防爆不锈钢软管、防爆非标接头、防爆配电箱、防爆穿线盒、防爆接线盒、防爆铸钢穿线盒、防爆活接头、防爆管接头、压紧螺、电缆夹紧接头、防爆灯具等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系产品特点

- 1.具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
- 2.挠性管长度，防爆挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工，如NPT螺纹，公制螺纹等。

注：标注螺纹规格时应注明内外螺纹。

如：BNG-700XG3/4"(内)/G1"(外)意义为长度为700，一端为内螺纹G3/4"，

一端为外螺纹G1"的橡胶护套挠性连接管。

- 3.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

主要技术参数

型号

管通径（DN）

接头管螺纹（G"）

长度（mm）

弯曲半径（mm）

山东安能达一直为现代国际防爆电器企业而努力奋斗。防爆挠性连接管适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区防爆挠性管又名防爆挠性连接管适用于 B C级T1-T6组性混合物场所，作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分分为金属软管，外层夹布橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。

一、适用范围

- 1.适用于1区、2区危险场所；
- 2.适用于 A、 B类性气体环境；
- 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4.适用于性气体混合温度：T1~T4；

5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用；

防爆挠性管材质-安能达防爆电器(在线咨询)-济南防爆挠性管由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）为客户提供“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”等业务，公司拥有“安能达”等品牌，专注于配电装置等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。