

粘结钕铁硼发光轮磁环径向多极

产品名称	粘结钕铁硼发光轮磁环径向多极
公司名称	江门市上城磁铁有限公司（营销部）
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:N6/N8 密度:6 (g/cm3) 工作温度:200 ()
公司地址	中国 广东 江门市蓬江区 丰乐路上城骏园区
联系电话	86 0750 3677522 13822342258

产品详情

材料牌号	N6/ N8	密度	6 (g/cm3)
工作温度	200 ()	剩磁	430 (T)
矫顽力	360 (KA/m)	内禀矫顽力	350 (KA/m)
最大磁能积	45 (KJ/m3)	居里温度	200 ()
品名	钕铁硼		

材料牌号	剩磁	矫顽力	内禀矫顽力	最大磁能积
scc-n4	400~500mt	240~360ka/m	640~800ka/m	29~48kj/m3
	4000~5000gs	3000~4500oe	8000~10000oe	3.6~6.0mgoe
scc-n6	600~700mt	360~440ka/m	640~800ka/m	48~64kj/m3
	6000~7000gs	4500~5500oe	8000~10000oe	6.0~8.0mgoe
scc-n8	600~700mt	400~480ka/m	640~800ka/m	60~72kj/m3
	6000~7000gs	5000~6000oe	8000~10000oe	7.5~9.0mgoe
scc-n8l	600~700mt	320~448ka/m	560~720ka/m	60~72kj/m3
	6000~7000gs	4000~5600oe	7000~9000oe	7.5~9.0mgoe
scc-n8h	560~650mt	400~480ka/m	960~1200ka/m	60~72kj/m3
	5600~6500gs	5000~6000oe	12000~15000oe	7.5~9.0mgoe
scc-n10	650~750mt	400~480ka/m	640~800ka/m	72~88kj/m3
	6500~7500gs	5000~6000oe	8000~10000oe	9.0~11.0mgoe
scc-n10l	700~800mt	400~480ka/m	480~640ka/m	72~88kj/m3
	7000~8000gs	5000~6000oe	6000~8000oe	9.0~11.0mgoe
scc-n12	650~750mt	400~480ka/m	640~800ka/m	80~96kj/m3
	6500~7500gs	5000~6000oe	8000~10000oe	10.0~12.0mgoe
scc-n12l	750~830mt	360~480ka/m	480~640ka/m	80~96kj/m3
	7500~8300gs	4500~6000oe	6000~8000oe	10.0~12.0mgoe

所有的参数都可能被修改，修改时将不另行通知

材料牌号 密度g/cm3 布氏硬度hr 可逆温度系 居里温度 最大

		b	数%/		度
scc-n4	6.0~6.5	40~45	-0.11	350	160
scc-n6	6.0~6.2	40~45	-0.11	350	160
scc-n8	6.0~6.2	35~38	-0.11	350	160
scc-n8l	6.0~6.2	35~38	-0.12	400	160
scc-n8h	6.0~6.2	35~38	-0.12	300	160
scc-n10	6.0~6.2	35~38	-0.1	350	160
scc-n10l	6.0~6.2	35~38	-0.1	320	160
scc-n12	6.1~6.4	35~38	-0.1	350	160
scc-n12l	6.1~6.4	35~38	-0.1	320	160