

# 重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

产品名称	重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

只是的幅度在同。2、超细玻璃棉管壳保温层包扎程序：防锈漆二遍超细玻璃棉管壳镀锌铁丝绑扎分包细纹玻璃布（或铝箔）刷面漆。检验的：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。室内径将近3米,前端球形封头,中间圆柱表面,后端锥形斜面,内表面有数量繁多的接管。化学组成及性状 喷涂型聚醚组合料由聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、交联剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成，依用途的不同 治冷库、建筑节能、设备保温等三个主要类型。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的

竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

用以被涂物表面上高低不平的缺陷。3、板缝防水补强处理 高层建筑外保温工程怕的还有渗水问题，合理的解决办法，对板缝进行防水补强处理，先用防水粘结密封胶涂刷，后用10cm左右宽的强纤维布加贴，以板缝的抗裂型和密封性。涂刷一遍，打磨一遍。这种材料可在-260 ~+500 的温度范围内使用，在不同的温度区间内，绝热用泡沫玻璃的使用有所不同。无碱网布的抗拉强度高，但其耐碱性能差；其次是中碱网布，其耐碱性能也差，在水泥砂浆中1个月左右玻璃纤维就会粉化，轻拉即断开。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 -70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

灰色琉璃瓦重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

灰色琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。

重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

## 重庆涪陵区灰色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

轻钢龙骨隔墙的安装规范：1、轻隔墙放线 安装门框 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 竖向龙骨分档 安装竖向龙骨安装横向龙骨卡档安装石膏罩面板施工接缝做法面层施工。挤塑板的保温隔热性更是其制胜的法宝。可拆模的构造层次一般包括：墙体基层、聚氨酯硬泡保温层、保温层界面剂和饰面层等免拆模的构造

层次一般包括：墙体基层、聚氨酯硬泡保温层、专用模板和饰面层等。混合搅拌机是生产的关键颖福一般宜配置双机搅拌混合工艺为佳；若考虑生产特种砂浆，还要求另行再配置单机小规格搅拌混合工艺。