

# 山东青岛烘道 胶雄 烘干输送

产品名称	山东青岛烘道 胶雄 烘干输送
公司名称	青岛胶雄机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:胶雄 型号:JX-HD-800 用途:烘干输送
公司地址	青岛胶州市北关街道办事处杨家林村
联系电话	13697672539 13156281235

## 产品详情

品牌	胶雄	型号	JX-HD-800
用途	烘干输送	外形尺寸	800*330
重量	35 ( Kg )	UV主峰波长	2
功率密度	700W	总功率	10KW

### 主要性能及配置

- 1、箱形分体式设计，整条烘道长度6.5m，烘干区域分为2段（2m为1段），其中每段又分1个小节，节长1m；宽1.2m/1.5m，进口1.5m，冷却区域1m；网带宽度750mm/1200mm。
- 2、发热管安装在上部,均平行安装.
- 3、传动系统采用变频调速传动技术,台湾进口2.2kw/1:10变频电机,输送速度850x1200(mm)纸张可每小时达2200张.
- 4、传送带材料为进口铁氟龙网带.
- 5、烘道加热区净高度200mm(每段加热区采用风机热循环).每段加热控制采用独立的温控检测仪控制.
- 6、根据烘干产品的不同,为使网带能承受最大重量,每隔300mm安置一支滚动托辊.
- 7、整条传动网带安装纠偏系统.
- 8、所有发热管均为台湾产陶瓷远红外线灯管,温度控制精度高.
- 9、烘道供电电源为三相380v/50hz,灯管电压采用380v/50hz.

10、烘道工作空间温度最低不得低于80 280

11、选用手动旋钮开关面板控制方式，电器原件：温控仪、按钮、中间继电器、交流接触器均采用施耐德和欧姆龙等进口原配件。

12、所有机架钢材均为国标材料。也可为客户特殊要求定做。

秉承技术不断进步的原则，本目录中的说明及参数、图片仅供参考，以最新实物或双方约定为准；

真诚希望您的来电洽谈。

联系人：魏鹏

电话：0532-87259869

手机：15666681316