

## 80型伸缩缝胶条海宁桥梁伸缩缝胶条厂家供应

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 80型伸缩缝胶条海宁桥梁伸缩缝胶条厂家供应           |
| 公司名称 | 衡水铭璟橡胶制品有限公司                    |
| 价格   | 5.00/米                          |
| 规格参数 | 品牌:铭璟橡胶<br>型号:80型伸缩缝胶条<br>产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号             |
| 联系电话 | 16631862305 13231855130         |

### 产品详情

80型伸缩缝胶条海宁桥梁伸缩缝胶条厂家供应

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产80型伸缩缝胶条，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

注意事项：存放地点应尽量接近安装位置代号表示

桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连杆链条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR等表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁、EPDM表示三元乙丙橡胶。

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围:

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60 ° C地区
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区
- 3、采用三元乙丙橡胶(EPDM)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区。

单组式伸缩缝:单组式伸缩缝由型钢、锚固构件和密封橡胶带组成，允许位移量为0~120mm，主要型式有：GQF-C-40，60,80型、QMF(SSF)-80型、SD-80、100、120型等,产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。单组式伸缩缝主要产品型号有GQF型(C型、Z型、L型、F型)。

GQF-C型单组式桥梁伸缩缝:GQF-C型伸缩缝是中交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。