

桥梁护栏伸缩缝胶条临海厂家定制供应

产品名称	桥梁护栏伸缩缝胶条临海厂家定制供应
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 型号:80型伸缩缝胶条 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

产品详情

桥梁护栏伸缩缝胶条临海厂家定制供应

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产桥梁护栏伸缩缝胶条，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

护栏伸缩缝橡胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与c型、f型及e型缝及其它型号伸缩缝配套使用。橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

NR和CR表示橡胶种类NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - 60地区
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - 60地区

单组式伸缩缝:单组式伸缩缝由型钢、锚固构件和密封橡胶带组成，允许位移量为0~120mm，主要型式有：GQF-C-40，60,80型、GQF (SSF) -80型、SD-80、100、120型等,产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。单组式伸缩缝主要产品型号有gqf型（c型、z型、l型、f型）。

GQF-C型单组式桥梁伸缩缝:GQF-C型伸缩缝是中交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。

结构特点与功能:

GQF-C型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组刚质边梁及锚固件组成。钢质边梁内侧带有能固定橡胶密封条的沟槽。焊固在钢梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡后，同梁体连接可靠，具有与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。使用于伸缩量0~80mm的桥梁。