

Hart Modem/ Hart 转232 485 MODBUS

产品名称	Hart Modem/ Hart 转232 485 MODBUS
公司名称	嘉兴市鸿道通讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉兴市城南路1369号科创园4号楼2楼
联系电话	86-057382651638 15824308859

产品详情

品牌	鸿道通讯	型号	H162
尺寸	81*66*26mm		

h162 hart modem将两个完全不同硬件接口和数据结构的通信标准通过mcu的灵活处理，将最常用部分完成了相互转换，以便用于现场监控。本产品是建立在现场modbus总线的基础上，对hart协议的仪表进行监控。将常用部分的协议进行相互转换，以科隆的ifc300流量计作为测试样本，其他的仪表可根据需要进行定制。

一个rs232c接口（db9，孔）。 一个rs485c接口，接线。

波特率1200/2400/4800/9600可选，奇偶校验可选，默认：9600，无校验，8位数据位，1位停止位。 hart 仪表型号可选，也可自定义，默认科隆ifc300。 hart 仪表最多可读取16个参数，参数类型可自定义。

hart 仪表参数单位可通过modbus协议设置。 modem同时支持modbus、ascii和hart原码三种协议。 modem自带地址，默认为10h，仪表地址对应用没有意义。

modem有手动读取数据与自动读取数据两种工作方式。

供电电压：dc8-35v。 供电电流：< 20ma。

功耗：< 0.2w。 手动读取数据，最快响应1.1秒。

自动读取数据，最快响应0.3秒。