

GSM MODEM/GSM抄表

产品名称	GSM MODEM/GSM抄表
公司名称	嘉兴市鸿道通讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉兴市城南路1369号科创园4号楼2楼
联系电话	86-057382651638 15824308859

产品详情

品牌	鸿道通讯	型号	M220
频道	900/1800MHz双频	波特率	可设定
功率	1W	尺寸	106 × 76 × 32 mm

m220 gsm modem是鸿道公司针对gsm短消息数据传输开发的一个便捷的即插即用式的智能模块。m220 gsm modem作为一个全透明、智能的数据传输产品，采用十六位单片机，它内置了tc35i无线模块，集成了标准的rs232/rs485接口以及sim卡口，pc机或其它的数据终端可利用它进行全透明的数据传输，而不需用at指令控制，这使它成为在声音和数据通讯上通用的一个gsm双频终端产品，并且具有手机查询功能。你可以快速的把它应用到产品开发上。同时它也可以作为产品的一个组成部分和产品结合在一起，在远程通讯、现场监控等许多无线通讯领域，你也可以直接用m220 gsm modem代替系统中的有线或其它通讯设备，而不需要对硬件或软件进行修改。m220 gsm modem将会给您的工作带来极大的便利。m220 gsm modem采用无线通信平台，只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行数字传输、语音传输和短信传输三大功能，不受地理环境的限制。标准rs-232双工(直通)或rs485半双工接口可选，功能简单易用。能透明传输数据。支持900/1800mhz双频，接通频率高，信号质量好。传输数据时不对sim卡进行读写，保证了sim卡的长期使用。外接状态指示灯，指示智能模块工作状态。全透明和at指令工作方式可选。具有即插即用、手机查询等功能(特制的)。操作温度：-25 - +60 。 储藏温度：-35 - +85 。湿度范围：0 - 95% 非冷凝。接收灵敏度：-102dbm。最大发射功率：1w。动态范围：62db。频率误差：±0.1ppm 用户接口：rs232串口(直通)或者rs485接口。工作方式：缺省，全透明 96

00bps , 8 , 1 , n。波特率或速率可设置选择透明或at指令工作。可设置选择透明工作的通讯参数和格式。

电源：7v 26v dc,标准dc9v。一般使用12v跟24v 功耗：待机 0.6w。发送短信 1.4w。通话 1.6w。
尖峰电流 2a。 尺寸：106 × 76 × 32 mm。 重量：350 g。