运动场地施工 水东运动场地 亿冠体育

产品名称	运动场地施工 水东运动场地 亿冠体育
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段(甘纯氏饮 水厂旁)
联系电话	13553661599

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

地面要求基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。具体如下:

- 1.水泥砂浆与地面间不能空壳。
- 2.水泥砂浆面不能有砂粒,砂浆面保持清洁。
- 3.水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm。
- 4.地面必须干燥,运动场地工程,含水率用专用测试仪器测量不超过17度。
- 5.基层水泥强度不得小于10Mpa。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

性能特点

- 1、选用无溶剂环氧树脂加固化剂加导电粉制成;
- 2、表面光滑、美观、达镜面效果:

3、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

施工工艺

- 1、基面处理: (处理完表层的灰尘和脱落层)
- 2、均匀的涂界面剂(家居要用水性界面剂)
- 3、铺设铜线、割槽:(家居装修中该过程是水电改造时处理)
- 4、刮涂环氧导电中层漆:(家居装修中无此环节)
- 5、打磨;吸尘;(打磨过程要在自流平施工之前完成"一般采用旋密式打磨")
- 6、用自流平环氧色漆镘漆1-2遍。(一般家居不适宜做环氧漆)

储存及施工注意事项:

- a、室温下,干燥、通风地方存放
- b、避免与皮肤、眼睛直接接触
- c、双组份混合均匀后,静置几分钟,1小时内用完。施工完立即清洗工具;
- d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种;
- e、施工完三天后即可行人, 五天内可以行车等。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

产品主要有:篮球架,水东运动场地,桌球台,运动场地设计,乒乓球台,户外健身器材,塑胶跑道,人造草坪,组合滑梯,环氧地坪漆,健身路径等。

- 5、施工注意事项
- 1、施工温度 5 , 若要在<5 施工的, 选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时,不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作,避免灰尘、杂物侵入,严禁交叉施工(包括工艺隔艺隔层内)严禁无关人员进入施工现场,影响漆面效果。
- 4、施工完毕后, 需养护至少7天方可投入使用。养护期间, 特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁,被涂物含水率必须小于7%。

- 8、保持涂装环境清洁,运动场地施工,严禁在有大量灰尘的环境下施工。
- 9、为了防止施工边缘部分沾污及加工处保持完全直线(或与不涂部分的界限)应贴好护面胶带。
- 10、搬运到施工现场的材料,务必放在能够避免风、雨及阳光自射的地方。并做好防火安全措施。
- 11、夏季因昆虫对色彩非常敏感,尤其在涂抹硬化前,施工前要喷洒杀虫剂。

运动场地施工-水东运动场地-亿冠体育(查看)由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司(gdyiguan.com)为客户提供"球场地面工程,篮球架,健身路径,桌球台"等业务,公司拥有"亿冠,金陵"等品牌,专注于运动休闲用品项目合作等行业。欢迎来电垂询,联系人:刘先生。