

## 400\*8mm背贴式橡胶止水带 辛集厂家现货供应

产品名称	400*8mm背贴式橡胶止水带 辛集厂家现货供应
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	13.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 型号:橡胶止水带 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

## 产品详情

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产定制建筑工程用橡胶止水带，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询订购！

被贴式止水带又称外式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和外贴式遇水膨胀止水带等。

从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面，在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封，所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带（如EVA防水板选择EVA外贴式止水带），另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。

### 背贴式止水带施工

(1)位置确定。背贴式止水带设置在衬砌结构拱墙环向施工缝和变形缝外侧，紧贴防水板施工时按设计要求先在需要安装止水带的位置放出安装线，止水带外露长度为1/2倍的止水带宽度（15cm），且线性顺直美观。(2)止水带固定。通过热焊双缝焊接将止水带与防水板焊接牢固。