

福州伸缩接头 齐心管道 热力管道伸缩接头

产品名称	福州伸缩接头 齐心管道 热力管道伸缩接头
公司名称	巩义市齐心管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	15617887979

产品详情

上海波纹伸缩器福州波纹伸缩器 天津波纹伸缩器

伸缩接头也称伸缩节、膨胀节、补偿器，分为：波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型，其中以波纹补偿器较为常用，主要为保障管道安全运行，具有以下作用：

- 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
- 2.吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
- 3.吸收、地陷对管道的变形量。

【齐心管道】“以信誉赢得信赖，以质量拓宽市场”是天隆始终贯彻的营销方针，建立了完善的网络营销体系，业务精英分布全国各地，先后为石化、电力、化工、造船、制药、造纸等国家项目工程提供了的产品和贴心的服务并获得良好赞誉。

湖南波纹伸缩器 重庆波纹伸缩器长沙波纹伸缩器

现如今的社会是光速发展，很多的企业也是拔地而起，现在的社会正在经历着残酷的征程，我们的产品伸缩接头也是在不断的努力，下面我们看看它的优点有什么。

1, 伸缩接头使用详解压盖伸缩接头主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成，密封圈采用密封，具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢，耐磨损耐腐蚀性强，使用寿命长。

2.伸缩接头和蝶阀等配套使用，通过自身两法兰面之间的轴向伸缩和径向角位移，来补偿管线法兰的位置及角度误差，消除因管道温差造成的管道内应力，给管道的安装和维修带来极大的方便。

3.伸缩接头在出厂时的结构长度为初始长度，密封圈压盖螺栓为紧状态，安装时要拉至安装长度，安装后及时将压盖螺栓紧固；用于连接阀门时，可把伸缩节调到所需长度，但不得超出伸缩量范围。如用于补偿管道因温差引起的位移，安装时须在常温下调整至安装长度；压盖伸缩接头可在管线任意位置上安装，但用于连接阀门时要位于阀后。

【齐心管道】公司多年以来遵循客户就是上帝，每个来到公司的客户都会有非常优厚的福利活动，愿全体员工携手共铸辉煌。

拉萨波纹伸缩器 北京波纹伸缩器 福建波纹伸缩器

伸缩接头在进行管道连接的时候我们应该需要注意的问题都有哪些，下面我们巩义市齐心管道设备制造有限公司为大家解答这一问题，如下：

1, 伸缩接头在对连接排水通气管和风道或烟道进行连接时，由于通气管、风道、烟道内气体压力的不同会造成气体现象，当风管或烟道内气体大时会流入通气管内，阻碍通气管内的臭气上升，破坏压盖式伸缩接头连接的排水系统的平衡；当风管或烟道内气体压力小时，通气管内抽气也会流入风管或烟道内，如果进入房间内就会污染室内空气影响空气质量。排水透气管在使用压盖式伸缩接头连通以后伸出屋面高度不够时，容易被杂物、积雪堵塞，造成排气不畅。

2, 所以伸缩接头连接的通气管要高出屋面300毫米；在四周有门和窗户的地方，为避免臭气影响人类活动空间的环境质量，通气管的安装要高出门窗顶600毫米或者引向无门窗的一侧；在经常有人停留的平屋顶上，通气管要高出屋面2米，并根据实际情况安装防雷装置。SSJB - 3型压盖式限位伸缩接头安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下依靠相互斜度，紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基下沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿之目的。

【齐心管道】公司将凭借良好的信誉，雄厚的实力，的产品，合理的价格服务于广大用户，并对公司一贯给予关怀、支持和帮助的老朋友和广大客户表示衷心的感谢，希望与之广大客户建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。