

批发供应新型，智能型新风换气机

产品名称	批发供应新型，智能型新风换气机
公司名称	靖江市孤山杰林空调设备厂
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:杰美 机型:立式 适用面积:200 (m ²)
公司地址	靖江市孤山邵市路口东20米
联系电话	86 0523 82885007 13852632355

产品详情

品牌	杰美	机型	立式
适用面积	200 (m ²)	净化率	70 (%)
额定风量	2000 (m ³ /h)	置换风量	2000 (m ³ /h)
噪声	55 (dB)	输入功率	0.74 (W)
电源电压	380 (V)	电源频率	50 (Hz)
材质	钢板	重量	65 (kg)
外形尺寸	1400*1200 (mm)	造型	方形
颜色	黑色、银灰。天蓝	产地	江苏

xhb系列热回收新风换气机

		特点：吊顶式安装,通风 有效防止灰尘	
		应用：敞开式办公区、	
一、工作原理			
当室内空调回风和新风分别呈正交叉方式流经换热芯体，由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽压差，两股气流间同时呈现传热传质现象，引起全热交换过程。这种过程是通过平隔板完成的，所以属透过型全热交换现象。当安装在系统上的全热			

交换新风机在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷能使温度降低,同时被空调回风干燥,使新风含湿量降低;在冬季运行时新风从空调回风获得热能使温度升高,同时被空调回风干燥,使新风含湿量降低;在冬季运行时新风从空调回风获得热能使温度升高,同时被回风加湿,使新风含湿量增加,就这样通过换热芯体的全热交换过程新风从空调回风中回收能量。	
--	--

特点：1.双向换气，室内外气体等量置换。2.净化空气，配有不同的过滤器可有效防止灰尘和有害物质进入室内，保持室内空气新鲜。3.节能省耗，内置静止热交换器，效率大于75%，冷热负荷不受风影响，大大降低新风处理所耗能量，达到节能效果。4.简便设计，本公司优化设计了多种机型，适合15m²-1000m²的建筑单元，一体化结构，设计安装简单，并适合各种改造工程。5.噪声低，性能优。高精度免维护精密轴承的选用，低噪声风机和内部消音处理结构，防止了机器运转时对环境的干扰，运行可靠，一劳永逸。6.高效益、低费用。替代新风处理设备，不必另设设备间，可减少投资并节省空间。利用热回收技术节能降耗，节约新风处理能耗75%以上，免冷热源供应，一体化结构，维护工作量少，节省大量费用。

用途：本产品是空调房间通风的能量回收装置，在多种场合可以采用。对降低冷热源的设备容量和房间空调运行的能耗，提高节能效益，特别在全新风系统的应用效果上尤为突出。