

# 监控电缆ZR-KYJV22交联阻燃铠装控制电缆6芯控制电缆

产品名称	监控电缆ZR-KYJV22交联阻燃铠装控制电缆6芯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

监控电缆使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度 0℃。3、最小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。7、监控电缆型号及名称：KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

型号/名称/规格/用途 MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14)\*(4-6)

铠装屏蔽控制电缆KVVP-22 (2-61)\*(0.75-2.5) 铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61)\*(0.75-1.5) (4-14)\*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合 MKVV32

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61)\*(0.75-2.5) (4-14)\*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVP22

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14)\*(4-6) (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVRP

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61)\*(0.5-2.5) (4-37)\*(1.5-2.5)

铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定 MVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 MVV22

煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 MVV32

煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 MV42

聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆 MYJV

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆 MYJV22

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆 MYJV32

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆 天津市电缆总厂\*分厂生产的监控电缆ZR-KYJV

22交联阻燃铠装控制电缆国标质量，\*格，我厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到

”的服务理念赢得了广大客商的信任。我对售前、售中、售后服务作出如下承诺：1、为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将提供食宿和工作上的便利。

2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息。

3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO

9001标准进行生产，确保产品质量。

9001质量保证体系的要求，对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用。4、我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半制品严禁流入下道工序，不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供100%的合格产品。

5、我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求。

6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。7、如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。