

减震器系列 弹簧减震器 不定 (mm)

产品名称	减震器系列 弹簧减震器 不定 (mm)
公司名称	靖江市孤山杰林空调设备厂
价格	48.00/套
规格参数	类型:弹簧减震器 可调整高度:不定 (mm) 粗糙度:正常 (Ra)
公司地址	靖江市孤山邵市路口东20米
联系电话	86 0523 82885007 13852632355

产品详情

类型	弹簧减震器	可调整高度	不定 (mm)
粗糙度	正常 (Ra)	材质	铸铁、钢制等
硬度	不宝(有软接口) (HB)	品牌	杰美
规格	供应各种规格	适用机床	空调器。
是否批发	是	是否库存	否

机械产品附件。用于空调机械减震。机床产品减震降噪。吊挂弹簧减振器 适用于各类中大型吊挂安装的暖通设备器具如空调箱、新风机、送排风机、防排烟风机、冷风柜机、水管...等，框架稳固并经防锈处理，所选用的弹簧系采低自然频率设计，能有效的隔绝因设备运行振动所引起的低频噪音；具安装容易、隔减振效果佳的特性，可有效的杜绝共振现象；框架高度以双螺母对锁于吊杆设计，增强了吊装的安全性。

软接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。软接头又叫做橡胶管软接头，橡胶接头，橡胶软接头，可曲绕接头，高压橡胶接头，橡胶减震器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、弯球体等。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。软接头是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。由于橡胶软接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。特点：内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。优点：减震、降噪、轻巧、无毒。用途：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状

钢制伸缩器系列,橡胶伸缩器系列, 构槽式钢制快速节头系列, 风道织物补偿器, 六道装置零部件, 水、汽管道弹性支吊架及碟形支吊架系列产品, 共136种。 本厂设备精良,实力雄厚,产品采用cad计算机辅助设计,借鉴美国先进技术, 结合中国管道系统的实际情况,最新开发出河南省首推的构槽式快速节头等诸多产

品。现已成为全国电力、钢铁、石油、化工、造纸、建筑、卫生等研究设计单位首选产品，