

电源线扣7P-2 7N-2

产品名称	电源线扣7P-2 7N-2
公司名称	衢州市东盈电子有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:金笔 型号:7N-27P-2
公司地址	衢州市柯城区蝴蝶路58号538室
联系电话	86 0574 82321858/63476953 13867883596

产品详情

品牌	金笔	型号	7N-2 7P-2
规格	2P-4,3P-4,3W-1,4N-4,4K-4, 5N-4,5P-4,6N-4,6P-4,6N3-4,6P3-4,7N-2,7P-2,8P-2	材质	PA66
工艺	注塑/注射	适用范围	UL圆线用

技术参数】：

材质：尼龙66工程塑料，ul 94v-2阻燃等级，绝缘佳不易老化。

颜色：黑色。

认证：通过ul列名，csa认证。

用途：适用于各种电器产品及灯饰等电线出口的固定与保护。

使用方法:

订货号	型号	形状	适用ul电线	适用电线尺寸	机板孔口径		适用机板厚度	线扣长度	认证		包装(每包)
					a mm	b mm			ul	csa	
050501 001001	2p-4	扁线用	spt-1	3 × 5.6	9.5	8.7	1.6	10.3			1000pcs
050501 001002	3p-4			3 × 5.6	11	9.9	1.6	10.3			
050501 001003	3w-1			3 × 5.6	11	9.9	2.5	10.3			
050501 001003	4n-4		spt-2	3.71	12.7-13.	11.8	1.6	10.3			
				3.8 × 7.6	1						

050501 001005	4k-4	圆线 用	spt-2	3.71 3.8 × 7.6	12.7-13. 1	11.8	2.5	10.3			500pcs	
050501 001006	5n-4		svi svt	6.4 -7.4	12.7-13. 1	11.5	1.6	11				
050501 001007	5p-4		svi svt	6.4 -7.6	12.7-13. 1	11.5	2.5	11				
050501 001008	6n-4		sjt 3c#18	7.6	15.9	14	1.6	14.8				
050501 001009	6p-4		sjt 3c#18	7.6	15.9	14	3.2	14.8				
050501 001010	6n3-4		sjt 3c#16	8.2 -9.2	15.9	14	1.6	14.8				
050501 001011	6p3-4		sjt 3c#16	8.2 -9.2	15.9	14	3.2	14.8				
050501 001012	7n-2		sjt 3c#14	9.2 -10.5 11	19 19.8	16.8	1.6	19				100pcs
050501 001013	7p-2		sjt 3c#14	9.2 -10.5 11	19 19.8	16.8	3.2	19				
050501 001014	8p-2		sjt 3c#12	12 -15.2	22.2	21.3	3.2	20.8	—	—		

大量供应2p-4,3p-4,3w-1,4n-4,4k-4,5n-4,5p-4,6n-4,6p-4,6n3-4,6p3-4,7n-2,7p-2,8p-2