

X3-3A 6A 10A 15A

产品名称	X3-3A 6A 10A 15A
公司名称	衢州市东盈电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:东盈 型号:X3-031206121012 应用范围:电源
公司地址	衢州市柯城区蝴蝶路58号538室
联系电话	86 0574 82321858/63476953 13867883596

产品详情

品牌	东盈	型号	X3-0312 0612 1012
应用范围	电源	种类	端子排/接线排(条)
接口类型	AC/DC	支持卡数	多合一
特性	防爆	接触件材质	PE PP PA

材质： pe, 聚乙烯, 良好的柔韧性、透明度、延伸性、抗溶性, 耐辐射, 工温度: - 40 to 65 pp, 聚丙烯, 阻燃、低透明度、低刚性, 抗冲击力好, 工作温度: -20 to 90 pa, 尼龙 66, 防火等级:94v-2. 阻燃、抗溶性、抗冲击力好, 工作温度: - 30 to 110 黄铜, 螺丝铁质, 表面镀锌 适用电压范围: 250 - 450v 颜色: 产品本色, 特殊颜色欢迎订做

item no.	l	w	h1	h2		e1	e2	screw size	material
	mm								
3a 4mm2	91.4	15.6	10.8	6.4	3	7.5	5.8	m2.5 x 4	pe pp pa
6a 6mm2	112.5	16	12.8	7.5	3.2	9.5	6.2	m3 x 4.5	pe pp pa
10a 10mm2	128	20.6	15	8.6	4.2	10.8	7.3	m3 x 6	pe pp pa
15a 12mm2	137.3	22.5	16.6	9	4.5	11.5	8.1	m4 x 6.5	pe pp pa
20a 14mm2	137.5	22	17.7	9.9	4.7	12	8.4	m4 x 6.5	pe pp pa
30a 16mm2	164.5	25.3	19	10.7	5.6	19	9.3	m4 x 7	pe pp pa

60a 25mm2	185.5	29.2	24	13.3	6.6	15.8	13	m5 x 9	pe pp pa	
80a 35mm2	204.5	32.6	27.2	14	7	17.3	14.8	m5 x 12	pe pp pa	
100a 40mm2	250	45.6	30.6	18	8.8	21.5	21.6	m6 x 12	pe pp pa	
small size										
sp004- 01	3a 4mm2	93.5	13	10.8	6.3	3	8	4.2	m2.5 x 3.5	pe pp pa
sp004- 02	6a 6mm2	115.5	14.1	13.5	7.5	3.2	9.7	4.7	m3 x 5	pe pp pa
sp004- 03	10a 10mm2	128.5	18	14.7	8.5	4.2	11	5.7	m3 x 6	pe pp pa
sp004- 04	15a 12mm2	136.5	19.3	17	9	4.5	11.6	6.6	m3.5 x 7	pe pp pa
sp004- 05	30a 16mm2	164.5	21.8	18.3	10.5	5	14	7.8	m4 x 7	pe pp pa
sp004- 06	60a 25mm2	185.5	25.7	22.4	13	6.6	15.8	8.2	m4 x 9	pe pp pa
sp004- 07	100a 35mm2	230	36.2	28	16	8.8	19.1	13.5	m5 x 12	pe pp pa