

砌块成型机 免烧砖机 水泥砖机LS10-15

产品名称	砌块成型机 免烧砖机 水泥砖机LS10-15
公司名称	泉州市鲤城区柳氏机械厂
价格	.00/台
规格参数	类型:水泥机械
公司地址	泉州市鲤城区浮桥街道延陵大埔工业区延陵路140号
联系电话	86 0595 28051229 13655999281

产品详情

类型 水泥机械

主要特点：

1成型机机架：采用高强型钢及特种焊接工艺制造，极其坚固。

2导向柱：采用超强特种棒材制成，表面镀铬具有良好的抗扭与耐磨能力。

3模具压头：机电液同步驱动，同一托板制品高度误差极少，产品一致性好。

4布料器：采用传感与液压比例驱动技术，在摆动式布料车及拱破机构作用下，产生强制离心泄料，布料均匀，对壁薄多排孔制品特别有利。

5振动器：采用电液技术驱动，多源式振动系统，在电脑控制下由液压驱动产生垂直同步振动，频幅可调，实现低频加料，高频成型的工作原理，对不同原材料可获得良好振实效果，振动加速度可达17.5

6控制系统：电脑控制，人机界面，电器采用日本三菱等品牌，控制程序综合15年的实际生产经验，结合实际发展潮流，以满足国情设计编写而成，实现无需专业人士，只需简单培训即可操作，强大的内存可备升级之需。分料装置：由电脑控制物料供给，避免物料受外因影响而产生内压，确保供料均匀一致，使制品强度误差极少。

主要技术参数:

主机尺寸:5200*2350*2850mm

成型周期:15s

托板尺寸:1080*850*25mm (竹板) 1080*850*10mm (铁板)

整机重量:13.8t

装机容量:34.5kw

振动方式：台模合振 振动频率：50-100hz

标准砌块：390*190*190mm 10块/模

标准砖：240*115*53mm 48块/模

多孔砖：240*115*90mm 24块/模