

## 651中埋式橡胶止水带接头海宁止水带接头厂家现货供应

产品名称	651中埋式橡胶止水带接头海宁止水带接头厂家现货供应
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	26.00/个
规格参数	品牌:铭璟橡胶 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

### 产品详情

651中埋式橡胶止水带接头海宁止水带接头厂家现货供应

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产建筑工程用橡胶止水带接头，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

橡胶止水带接头是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

橡胶止水带接头从结构形式上可分为cb型止水带和cp型止水带两种。

设计及选用标准：

在工程设计及施工选用过程中，cb型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

- 1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；
- 2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,cb型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm;

4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,cb型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,cb型止水带的宽度不宜小于300mm,当cb型止水带进行弯曲放置时,其转弯半径不得小于300mm

3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时,cb型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm。