

建筑工地空心实心丝杠、顶托、油托、螺丝可调节

产品名称	建筑工地空心实心丝杠、顶托、油托、螺丝可调节
公司名称	河北恒之升建材有限公司
价格	6.00/根
规格参数	品牌:冀恒之升 规格:450mm-600mm 产地:河北
公司地址	献县河城街寨子村北
联系电话	13230703322

产品详情

买家必读：

1.因为钢材价格不稳定和产品比较重所以快递、物流费用不确定，买家请在拍前与客服商量及确定后再拍，避免因为价格、货源、快递问题而引起不必要的麻烦。

2.本店照片由于光线、角度等原因可能与实物有点色差，照片仅供参考，到时以实物为准。

请在收到货后，及时确认付款和做出评价。如有任何疑问，请及时与店主联系帮助您解决问题，请勿在不了解情况下、未清晰商品使用方法情况下对本店商品做出误评、中评或差评。谢谢~建筑用顶托的分类：

- 1、根据用的部位可以分为上托、底托和管托。上托用在立柱钢管的上端，底盘在上端,底盘有折边；底托用在建筑工程施工中立柱钢管的下端，底盘在下部，底盘可以不折边；管托是卡在平行钢管上，底盘上半月形缺口。
- 2、根据丝杠材料可以分为：空心顶托和实心顶托两种。空心顶托的丝杠采用厚壁钢管制作，较轻；实心顶托采用圆钢制，较重。
- 3、根据是否带轮子可以分为：普通顶托和腿轮顶托。带轮顶托一般都镀锌，用在活动脚手架的下部方便施工过程的推动；普通顶托用在工程建筑施工中，支撑稳定。
- 4、实心顶托根据丝杠的生产工艺可以分为热轧丝杠和冷轧丝杠。热轧丝杠外观美观，成本略高；冷轧丝杠外观不太美观，成本略低。

建筑用丝杠的配置，各地生产厂家的生产工艺大同小异，配置各有不同，配置的情况可以从五个方面去区分：

1)底盘：底盘的厚薄和大小，各地规格及各厂家不尽相同。

2)焊接配置：可以从两方面来说，焊接工艺有电焊和摩擦焊。电焊对焊接要求高，外观不太美观，产量低,但结实不容易底盘脱落；摩擦焊焊接快速易操作，但不能焊接太长的丝杠，产量高,容易出现底盘脱落。

3)加强筋：丝杆与底盘的连接部分是否有加强筋，一般是根据工程的要求，丝杠较长的顶托都直接配有加强筋，较短的底托很少配有。

4)丝杠的长短，一般从40—70之间，丝杠的粗细一般有 28、 30、 32、 35。

5)配有托调节螺母可以分为两种生产工艺：铸铁件和冲压成形件。螺母每个型号调节螺母都有轻重大小之分。螺母的外形有两种：碗形螺母和蝶形螺母。