

BXM51-10/6K40防爆照明配电箱

产品名称	BXM51-10/6K40防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXM51-10/6K40防爆照明配电箱,这里的T是特殊“特”的首字母,表示非标定做产品。换句话说,这类防爆动力配电箱是没有统一标准的。防爆等级、防护等级、结构型式、外形尺寸、材质等都是根据客户要求设计制作。但是它们都有一个严格的防爆标准,就是都要遵循GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》的国家标准进行制作加工。

一、防爆照明配电箱BXM51系列适用范围

- 1.适用于1区、2区危险气体场所；适用于20区、21区可燃性粉尘场所；
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 3.适用于户内、户外（IP54、IP65*）
- 4.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 5.用于照明线路的电源配电。

二、防爆照明配电箱BXM51系列产品特点：

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关，CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
- 3.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；

- 4.本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
- 5.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 6.可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 7.钢管或电缆布线；8.可选择壁挂式和落地式等。

三、动力型防爆配电箱技术参数

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT6
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）
- 6.防腐等级：WF1
- 7.进线口螺纹：G2~G3
- 8.出线口螺纹：G1 1/2