

深圳通风排气管道厂家承接深圳通风排气工程安装

产品名称	深圳通风排气管道厂家承接深圳通风排气工程安装
公司名称	深圳市宏鑫环保设备工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:深圳宏鑫环保 材料:镀锌螺旋风管 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路33号八卦岭工业区512栋318R
联系电话	0755-27497155 13631662696

产品详情

必须要了解的深圳通风管道安装规范要求

深圳通风管道安装风管坚信大伙儿并不生疏，在人口流动聚集的场地，大家一般都要安装风管，关键用以春秋季节新风系统，夏天致冷，冬天供暖，风管的安装要在这种地基工程进行以后再开展;深圳通风管道安装前要开展外型品质的查验，并应消除内外表层烟尘及管中脏物。那么有关风管安装的标准你都了解是多少呢?下边一起来了解一下吧。

1. 深圳通风管道安装风管内禁止别的管道穿越重生
2. 深圳通风管道安装在易燃性、易燃易爆自然环境下的风管需有优良的接地装置，根据宿舍区或是厂区的风管安装一定要严实，而且不可以机器设备风管插口。
3. 深圳通风管道安装户外立柱式风管的固定不动不可与防雷接地或房子防雷设备联接到一起。
4. 深圳通风管道安装要合乎下列技术性要求：

风管与通风降温设备，零配件联接的配备，不可变小其联接位置的联接管。

吊架不可以设定在出风口、电动风阀、查验门及自动化控制组织处，不可固定不动在法兰上，防止风管形变危害风管的功效。

吊架安装要合乎相对的安装要求，悬吊训练的风管与构件应设避免晃动的支撑点，如支撑架、支撑点等，支撑点的设定部位和总数应依据系统软件状况而定。

法兰垫材和薄厚依据运输气体温度的不一样，挑选的材料也不一样。

风管及构件过墙、平屋面时，应设定雨罩，穿出平屋面的风管超出1.5m时要拉索，拉索应热镀锌或用镀锌钢丝绳，拉索严禁固定不动在风管法兰上，禁止拉在防雷接地或避雷网上。

软性短管的安装应紧松适当，不可歪曲，可伸缩性的金属材料或非金属材料软风管的长短不适合超出1m，并不可有死弯及塌凹。

隔热保温风管的支、吊架宜建在隔热层的外界，并不可毁坏隔热层。

之上便是深圳通风管道安装的四项安装标准。大家无论是尾端风管的安装還是服务器的安装都必须有权威专家历经设计方案以后再由技术专业的安装精英团队开展安装。事后大伙儿有哪些要想咨询的有关难题能够 立即在线留言。

深圳市宏鑫环保设备工程有限公司是一家专业生产和销售各种通风管道配件及安装通风管道的工程公司，公司专业承接以下业务：通风管道、通风管道工程、排烟管道工程、厨房排烟管道、油烟净化工程、通风管道安装、白铁皮管道、白铁皮风管安装、消防排烟管道等，不锈钢风管加工，白铁皮风管加工，通风管道加工，白铁通风管加工，铁皮管道加工，铁皮风管制作。我们拥有自己的制作安装队伍。我们的产品应用于地下室，地铁，酒店，厂房等各大领域，销售全国各地，深受各地客户好评。

深圳市宏鑫环保设备工程有限公司全体工作人员欢迎广大客户来我们工厂实地考察，或来电联系咨询：
袁经理