

BXMD52-16A/K5污水处理站防爆控制箱

产品名称	BXMD52-16A/K5污水处理站防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXMD52-16A/K5污水处理站防爆控制箱使用的场所跟区域不一样，所以防爆配电箱的材质也是好多种，主要的材质有，铝合金材质，不锈钢材质，钢板材质，工程塑料材质等，材质不一样，防爆配电箱的防爆等级防护等级也是完全不一样的。现在对防爆配电箱的产品特点做一个简单的介绍：

- 1、为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；
 - 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
 - 3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观实用。
 - 4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
 - 5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
 - 6、具体功能及外形可根据用户要求特制。
- 1.防爆动力配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。顺新防爆生产与定做
 - 2.防爆动力配电箱设计精良，安全易用。
 - 3.箱体图纸可由客户和厂家提供提供

- 4.采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构
母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等。
- 6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。
- 7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。
- 8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

1. 爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；

2. 可燃性气体、蒸气级别： A、 B；

3. 温度组别：T1~T4；

4.可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

5. 户内、户外(IP54)。

6. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

7. 铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有C45、C65、CM1可供选择。

8. 具有过载短路保护功能。

9. 有特殊要求可特制。

10. 钢管或电缆布线均可。

11. 符合GB3836-2000、IEC60079, GB12476.1-2000、IEC61241标准要求。

技术参数：

1.执行标准：GB3836.1-2000 GB3839.2-2000 GB3836.3-2000 IEC60079

2.额定电压：AC380V/50Hz

3.总开关电流： 100A

4.回路数：4、6、8、10、12

5.支路电流：： 60A

6.防护等级：IP65、IP54

7.防腐等级：WF1

8.引入口规格：G1/2 -G3

