

施敏打硬575H 赛科微实业

产品名称	施敏打硬575H 赛科微实业
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房
联系电话	13802861445 13802861445

产品详情

四氟是四氧乙烯的高聚物。英文简称为PTFE，聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，缩写为PTFE），一般称之为“不粘镀层”或“易清理原材料”。这类原材料具备抑酸抗碱底漆、抗各种各样溶剂的特性，施敏打硬575H，几乎不溶解全部的有机的溶剂。另外，聚四氟乙烯具备耐热的特性，它的摩擦阻力极低，因此可作润化功效闲暇，亦变成了易清理自来水管里层的理想化建筑涂料。

内衬四氟利用的是氟的防腐蚀、耐高温高、耐强氧化剂、粘合力优、使用期长、抗渗入强。

衬胶管道，别名橡胶衬里，英语翻译为rubberlining。是把已生产加工好的一整块橡胶板利用粘胶剂黏贴在金属材料表面上，将浸蚀物质与金属材料常规分隔，而具有维护的目地。用以衬里的橡胶有天然橡胶及生成橡胶。用以化工机械设备衬里的橡胶多见天然橡胶。天然橡胶主要成分为异戊二烯的顺式高聚物，加硫开展硫化，硫化后的橡胶具备一定的耐温性和冲击韧性。它可分成软橡胶、半硬橡胶和硬橡胶三种。

使用粘硅胶透明转胶水时应注意：

- 1.粘硅胶透明专用胶水操作温度在20 -30 之间，施敏打硬575H皮革胶水，不宜在低温及高湿度情况下使用。
- 2.透明硅胶密封胶被黏物表面应均匀涂抹密封胶水，单面打胶或者是点胶后，马上把粘结对准粘合到一起并压实1~2小时即可达到一定强度，24小时后可达完全强度。
- 3.在操作使用耐高温透明硅胶胶水后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存再次使用时，若封口处有

少许结胶皮，将其去除即可，不影响正常使用。

施敏打硬575H-赛科微实业(推荐商家)由惠州市赛科微实业有限公司提供。惠州市赛科微实业有限公司(www.hzsaikewei.com)是广东惠州,合成胶粘剂的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在赛科微实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创赛科微实业更加美好的未来。