

BK(DK)控制变压器 自耦

产品名称	BK(DK)控制变压器 自耦
公司名称	上海同凯电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:自耦 品牌:德诺 型号:BK(DK)
公司地址	中国 上海市 上海市黄浦区北京东路668号赛格市场G308B室
联系电话	86 021 53088812/53083919/62981626 13817262627

产品详情

应用范围	自耦	品牌	德诺
型号	BK(DK)	铁心形状	E型
冷却形式	干式		

变压器--产品用途(bk(dk)控制变压器)

bk系列机床控制变压器，适用50-60hz，电压至500v的电路中，通常用作机床控制电路或局部照明灯及指示灯的

变压器--结构特征(bk(dk)控制变压器)

bk变压器按结构分为壳式，按安装方式可分为立式。

变压器--使用环境(bk(dk)控制变压器)

1、周围空气温度—5 至+40 ，最高月平均气温不超过+30 ；2、安装地点海拔不超过1000m；3、大气相对湿度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较同的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

变压器--安装尺寸(bk(dk)控制变压器)

型号	外形尺寸			安装孔距		安
	bmax	dmax	emax	a	c	
bk-50	86	95	93	70 ± 0.4	50 ± 3	
bk-100	100	110	113	85 ± 0.4	60 ± 2.5	
bk-150	100	125	113	85 ± 0.4	66 ± 2.5	
bk-250	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	
bk-300	160	107	137	100 ± 0.4	80 ± 3	

bk-400	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	
bk-500	160	143	137	110 ± 0.4	92 ± 3	
bk-700	160	160	137	110 ± 0.4	102 ± 3	
bk-1000	160	180	137	150 ± 0.4	100 ± 3.5	
bk-1500	160	240	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	
bk-2000	184	270	137	160 ± 0.4	132 ± 3.5	