耐普蓄电池NP4-12 12V4AH太阳能光伏发电系统

| 产品名称 | 耐普蓄电池NP4-12 12V4AH太阳能光伏发电系统 |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 德尔森电源(青岛)有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:耐普 型号:NP4-12 产地:广州 |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大 厦3122室 |
| 联系电话 | 15020021768 |

产品详情

耐普蓄电池NP4-12 12V4AH太阳能光伏发电系统

耐普蓄电池产品简介

安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

耐震动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐冲击性好:完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐过放电性好:25 ,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻),恢复容量在75%以上。

耐充电性好:25 ,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

耐大电流性好:完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。

耐普蓄电池型号参数:

电池型号 额定电压 (V) 容量 (Ah) 重量约 (kg) 外观尺寸 端子类型

长宽高

NP4-12 12 4 1.33 90 70 101 T1

NP7-12 12 7 2.1 151 65 94 T2

NP10-12 12 10 3.1 151 98 94 T2

NP12-12 12 12 3.35 151 98 94 T2

NP17-12 12 17 5 181 77 167 T2

NP20-12 12 20 5.5 181 77 167 T2

NP24-12 12 24 6.5 166 126 174 T4

NP26-12 12 26 7.8 175 166 125 T4

NP26-12 12 26 10 197 166 174 T32

NP33-12 12 33 11 197 166 174 T32

NP38-12 12 28 12 197 166 174 T32

NP40-12 12 40 12.5 197 166 174 T32

NP55-12 12 55 16.5 230 138 211 T9,T16

NP65-12 12 65 20 350 166 179 T9

NP100-12 12 100 30 407 174 209 T10

NP120-12 12 120 37 407 174 233 T11

NP150-12 12 150 42.5 484 170 240 T46

NP200-12 12 200 60 522 240 216 T11

NP250-12 12 250 73.5 520 268 220 T11

目前在制造的HAZE产品,主要原材料均来源于德国。Haze电池的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国UL认证及欧盟的CE认证。通过信息产业部泰尔认证及船级社认证。HAZE电池广泛地应用于UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域,80以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时HAZE已经同多家世界知名电源及电池品牌建立了OEM合作关系!