

864芯三网合一ODF机柜图文简介参数

产品名称	864芯三网合一ODF机柜图文简介参数
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:864芯配线架 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

864芯三网合一ODF机柜图文简介参数864芯三网合一ODF机柜图文简介参数864芯三网合一ODF机柜图文简介参数864芯三网合一ODF机柜图文简介参数

三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线柜/ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架【浙江普纬达愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对浙江锐速的信任和支持。感谢您的参与。】

【电信、移动、联通、广电】的优质供应商《普纬达通信》

制造单位：宁波普纬达通信设备有限公司

产品名称：光缆交接箱（Cable transfer box）

产品型号：PWD-GPX97-T、PWD-GPX97-A、PWD-GPX97-B

产品材质：冷轧板

产品容量：

PWD-GPX97-T：144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯

PWD-GPX97-A：144芯、288芯、360芯、576芯、720芯、960芯、1152芯

PWD-GPX97-B：144芯、288芯、360芯、576芯、720芯、960芯、1152芯

公司地址：浙江省宁波慈溪市观海卫镇观城工业区（西区）

ODF光纤配线架、ODF光纤配线柜、三网合一光纤配线架

144芯ODF光纤配线架（柜）、288芯ODF光纤配线架（柜）、360芯ODF光纤配线架（柜）、576芯ODF光纤配线架（柜）、720芯ODF光纤配线架（柜）

产品规格（容量）：144芯、288芯、576芯、720芯

ODF（Optical Distribution Frame）光纤配线架

产品名称

产品型号	产品尺寸	备注
（RS-GPX）	长*宽*高（mm）	（安装方式）

ODF光纤配线柜

RS-GPX-97

2200*800*300（mm）

RS-GPX-72

2000x800x300（mm）

RS-GPX-48

2000x600x300（mm）

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

外观结构

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于 3mm 。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 110° ，间隙不大于 3mm 。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4、机架结构

结构应牢固，装配应具有的一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于 30mm 。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。