

# 机械密封的密封环抛光机、陶瓷磨片抛光机

产品名称	机械密封的密封环抛光机、陶瓷磨片抛光机
公司名称	温州市瓯海郭溪志勇研磨机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:抛光设备 品牌:温州志勇研磨机械厂
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市瞿溪南片工业区河南西路48号
联系电话	86 0577 86100898 13705771991

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	抛光设备
品牌	温州志勇研磨机械厂	型号	M610
规格	M610	用途	适用于各种材质机械密封的密封环、陶瓷磨片、气缸活塞环、油泵叶片碳化硅、氮化硅、石英晶体、硬质合金环、石墨、宝石、理发刀、剃须刀片、汽车油泵密封件、气门片、金属材
加工能力	优	产品别名	双面数显研磨机

温州市瓯海郭溪志勇研磨机械厂是专业生产双面研磨机和抛光机器的企业。

wenzhou zhiyong grinding machinery factory is a professional enterprise specializing in producing two-side grinder and polishing machine.

数显双面研磨机，是温州志勇研磨机械厂今年重点推广的三款产品之一，也是多年来唯一一款双面磨的产品。我们力求专业生产或许仍没达到同类平面研磨产品的最好，但是我们一直在努力做到更好。希望我们的数显双面研磨机能为你们厂带来更大的经济效益，希望大家真的喜欢我们这一款产品。

【数显双面研磨机】适用于各种材质机械密封的密封环、陶瓷磨片、气缸活塞环、油泵叶片碳化硅、氮化硅、石英晶体、硬质合金环、石墨、宝石、理发刀、剃须刀片、汽车油泵密封件、气门片、金属材料、工程塑料等平面研磨和抛光。

特点：1、数显控制，研磨预置高度时自动停机。

2、上下表面研磨生产效率提高

3、研磨盘的平面误差可修复

4、工作压力可调

最大磨削直径/mm		200
maximal grinding diameter/mm		
工作最簿厚度/mm		0.8
job mostbook thickness/mm		
工件加工精度 workpiece treating accuracy	平行度 degree of equal rank	0.001
	厚度偏差/mm thickness deviation/mm	± 0.001
工作台 working table	磨盘/mm nether millstone/mm	2-610
	转速r/min diameter r/min	上盘32 太阳轮18.29 下盘60 fix a set32 sun wheel 18.29 footwall 60
	电机kw electric motor kw	3调速(speed regulation)
气压 mpa pressure mpa		0.3
气缸直径x高度/mm air cylinder diameter x altitude /mm		100x450
外形尺寸(长x宽x高)/mm external form dimension(strong point xwidth x height)/mm		1150x950x2300

重量 kg

1500

weight kg

联系人：黄先生

联系电话：0577-86100898

传真：0577-86100202