

# 1152芯三网合一机柜ODF产品详细介绍

产品名称	1152芯三网合一机柜ODF产品详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:1152芯配线架 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

1152芯三网合一机柜ODF产品详细介绍1152芯三网合一机柜ODF产品详细介绍：X2000-VIII型  
生产厂家：宁波普纬达通信科技有限公司（慈溪市锐速通信设备厂）

### ODF架、ODF柜、ODF光纤配线架

、ODF光纤配线柜、三网合一光纤配线架、1152芯三网合一机柜ODF产品详细介绍三网合一光纤配线柜、共建共享光纤配线架、共建共享光纤配线柜（144芯、288芯、360芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1200芯、1440芯）

1152芯三网合一机柜ODF产品详细介绍 浙江普纬达通信为适应三网融合、FTTx的推广，普纬达通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一光纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、FTTH蝶形皮线光缆、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、光纤网络等产品。

普纬达通信FTTX布线应有尽有、！随时欢迎您前来咨询！！！！

普纬达通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，普纬达公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

144芯ODF光纤配线架（柜）、288芯ODF光纤配线架（柜）、360芯ODF光纤配线架（柜）、576芯ODF光纤配线架（柜）、720芯ODF光纤配线架（柜）

产品规格（容量）：144芯、288芯、576芯、720芯

ODF（Optical Distribution Frame）光纤配线架

产品名称

产品型号

产品尺寸

备注

（RS-GPX）

长\*宽\*高（mm）

（安装方式）

ODF光纤配线柜

RS-GPX-97

2200\*800\*300（mm）

RS-GPX-72

2000x800x300（mm）

RS-GPX-48

2000x600x300（mm）

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

外观结构

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 $110^{\circ}$ ，间隙不大于3mm。

### 3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

### 4、机架结构

结构应牢固，装配应具有的一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

### 5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。

### 6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。