

入户信息箱价格、家居信息箱安装方便

产品名称	入户信息箱价格、家居信息箱安装方便
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-01 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

家庭信息箱是综合布线不可缺少的设备，像光纤入户信息箱，多媒体信息箱一样。信息箱主要用于安装FTTH网络终端和家庭网络设备，并提供各类弱电电缆的汇聚。家庭信息箱一般嵌壁式安装在住宅内的门厅和客厅的墙体上并连接入户暗管，主要用于安装FTTH网络终端和家庭网络设备，并提供各类弱电电缆的汇聚(包括入户光缆、以及户内电话线、网线、有线等)。

标准配置：光纤固定夹，光纤熔接盘，新国标两位多功能排插【排插内置接线柱】，ONU安装支架，

箱体说明：全金属箱体，可选用所有XJY系列模块。

面板材质：优质冷轧钢板，表面乳白或灰色静电喷涂

配电箱的价格差异背后的不同之处：

- 1、箱体本身：用料有热轧板、冷轧板区分。钢板有厚薄差异，钢板需酸洗、磷化及镀锌、表面喷漆，材质及加工工艺决定箱体成本；
- 2、面板材料：用料有新ABS塑料和改性塑料区分，还有国内厂家和国外厂家之分，材质及加工工艺决定面板成本；
- 3、品牌优势也很重要，生产管理比较正规的场景，产品质量可以得到充分保证，虽然价格略有提高。

箱体：优质冷扎钢板，磷化后静电喷塑处理。颜色通常为白色（可根据客户要求定做）。

光纤入户信息箱（图文详细介绍）

1. 光纤套装满足家庭全部电视网络配置

2. 即使你现在是宽带用户也可选择光纤弱电箱系列，为以后的光纤升级做准备。

3. 金属面板不必担心模块的散热问题，免去了塑料面板散热的危险性，运输安装也不易损坏；而采用豪华ABS塑料面板，有较解决箱内无线路由器信号不被屏蔽，信号更稳定。这也是一个优点。

4. 标准模块，不必担心以后模块损坏而买不到相应产品的匹配。随着家庭多媒体网络内容的不断丰富，传统的弱电系统已经不能适应用户的需求。

光纤入户信息箱（图文详细介绍）

工作温度：-5 ~+70 ，储存温度：-40 °C~+70 °C ，

工作湿度 95%（无冷凝），大气压：70 kPa~106k Pa

安装须知：家庭智能入户信息箱（图文详细介绍）？

1. 光纤入户信息箱至各个信息点（电话、宽带、ITV、有线电视等）需预埋相应规格及数量的PVC塑料管做保护，根据线缆数量选用 15- 25等不同规格的型材。塑料管在预埋时应减少S弯和直角弯，施工时应防止异物进入管内，及时穿好铁丝牵引线，注意管口的防潮封堵。

2. 居家布线应以星型方式组网，信息箱至信息点之间单根直放线缆，中间不得有接头，线缆敷设时避免打圈、避免浸水和异物损坏。线缆规格应与模块型号相匹配。

3. 为便于安装维护，室内布线穿入信息箱的箱体内部，需预留300mm的冗余，在信息盒内需预留150mm的冗余。

4. 每一根线缆建议在信息箱一端标识所对应的房间和位置的标识牌，以利于以后的安装和维护。

5. 所有线缆在房间一端的接线面板接口必须按照T568B标准卡接成端。在信息箱一端必须按照T568B标准制作RJ45水晶头，待业务开通时，按实际需要电信工作人员将上门为您调试开通。

6. 信息面板安装高度一般距地面300mm嵌壁式敷设，或根据家装设计需求定位。面板可选用86*86mm Z型或120*70mm型，也可根据装修风格而定；根据需要配置RJ11或RJ45信息插座。用户客厅、卧室放置电视机的墙面应配置RJ45信息插座。

7. 信息箱一经定点定位安装完毕后，不宜移位，箱体结构不宜变动。

8. 信息箱内预留的皮线光缆，不宜挪动，需做好保护，以防光纤折断，影响今后使用。

9. 信息箱箱体门为特殊材料制作，不宜更换、遮挡。

10. 做好信息箱内的电源线的安全接地防护，谨防漏电。

11. 合理安排信息箱的空间布局，做好各类线缆绑扎、固定

