

30米上开门蒸压釜，供货期短，质优价廉。

产品名称	30米上开门蒸压釜，供货期短，质优价廉。
公司名称	新乡市新大锅炉容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:砌块 材质:灰沙砖 规格:上开门30米
公司地址	新乡县小冀镇中联路南段
联系电话	0373-5598389 15837372021

产品详情

类别	砌块	材质	灰沙砖
规格	上开门30米	产地	新乡
品牌	新大忠	适用范围	广泛
孔洞率	0.001 (%)	特殊功能	防腐蚀
颜色	红	抗压强度	1.3 (Mpa)

新大忠蒸压釜又称蒸养釜，是大型压力容器设备，用于灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块、新型轻质墙体材料，混凝土管桩等建筑制品的蒸压养护。我公司生产的蒸压釜设计、制造过程遵循gb150《钢制压力容器》、《压力容器安全技术监察规程》、jc720《蒸压釜》等国家和行业标准，并与设计研究所合作对蒸压釜的各零部件受压、受力、载荷分布、应力分布等采用了有限元分析法在计算机上进行了演试，完善了强度计算，使该系列产品安全性、可靠性进一步达到了保证。主要结构:主体部分主要由釜体装置，釜盖装置，摆动装置，手摇减速器，安全连锁装置，支座，保温层，密封装置，管道阀门仪表等组成，附属部分包括阴汽排水和电控装置等。产品设计，制造安全可靠，结构合理、配套齐全，检测手段先进，质量比较稳定。(可根据用户不同要求设计，制造非标蒸压釜产品)。适用范围:蒸压釜目前应用于硅酸盐建筑制品外，还应用于化工、医药、橡胶、木材、石膏、玻璃、保温材料、纺工、军工等领域的制品蒸养。主要特点:1.本釜为钢制卧式筒型装置，釜盖采用整块16mnr钢板压制而成，釜盖法兰、釜体法兰采用16mn整体希造加工而成。受压部件焊缝均按相关标准进行了热处理和严格的无损检查测。2.釜门为活动开门结构，靠手摇减速机进行启闭，也可根据用户要求采用电动、气动、液动启闭。配备有完善的安全连锁保护装置，最大限度地避免了误操作隐患，确保了蒸压釜的安全运行和操作人员的安全生产。釜门开启型式有侧开和上开两种供用户选择。侧开式采用旋转臂式开门机构，转动灵活，低位操作，开启简单方便；上开式采用杠杆一开门机构，杠杆下端与釜门边接，上端装有配重装置，该型式开启轻便，釜侧占用空间小。3.釜门密封采有专业厂家生产的进口橡胶密封圈，安装简单，密封性好，使用寿命长。4.釜体支座针对不同部位，设置有固定支座、活动支座、端部专用支座三种形式。较好地适应了釜体的热胀冷缩，保证了蒸压釜的正常工作和使用寿命。5.本釜设有安全阀，压力表、测温元件、进排汽阀、密封球阀、疏水阀等必要的阀门和仪表，并备有除污罐供用户选配使用。

新乡市新大锅炉容器有限公司是一家集设计、制造、安装、改造、维修于一体的综合性锅炉、压力容器生产企业。公司具有国家质量监督检验检疫总局颁发的b级《锅炉制造许可证》和《压力容器制造许可证》。公司集结了一大批高素质的专业技术人才和职工队伍，技术力量雄厚。有独立的研究设计和制造能力。具备先进、完善的生产设备和检测手段，建立健全了一整套质量保证措施，确保产品质量安全可靠、环保节能，符合国家标准和行业标准的规定。公司专业制造各种规格型号蒸汽锅炉、燃煤锅炉、手烧锅炉、链条锅炉、有机热载体锅炉、常压锅炉、蒸压釜、各种压力容器、换热设备、储罐、锅炉辅机等。新乡市新大锅炉容器有限公司以“诚信为本，精益求精,安全可靠、节能环保、不断提高、创造品牌”为宗旨，愿与各界朋友精诚合作，携手共创美好明天！

新大锅炉欢迎广大用户前来考察订购！

热线：0373-5591968 15893861811

技术要求

- 1、筒体、釜盖封头采用16mnr钢板，钢板符合gb6654标准规定，筒体的焊接严格按jb4709-2002进行，焊缝的探伤按《蒸压釜》的规定进行x射线探伤。
- 2、釜体、釜盖法兰采用16mn整体锻造加工，锻件符合jb4716-2000标准ii级规定，并逐件进行超声波无损检测，其指标符合jb/t4730.3-2005的相应规定。
- 3、开门方式：贯通式或尽端式，贯通式指两端均装活动快开釜盖，并设有开门安全连锁装置，尽端式指一端装活动快开釜盖，并设有开门安全连锁装置。
- 4、釜盖开启方式：齿式快开结构，驱动方式分为手动、电动、气动和液压传动，并配有釜门开启关闭安全连锁装置。
- 5、釜门密封采用丁腈橡胶密封圈镶嵌于釜体法兰密封槽中，升压时，外供蒸汽经弯管和阀门进入密封槽，加压于密封圈密封釜盖端面，靠釜体自身汽压进行密封，封闭良好。
- 6、釜体下设活动支座，支座借助滚柱，沿釜体环轴向移动，适应釜体热胀冷缩。