

(手套,手袋,制卡,球)裁断机、下料机

产品名称	(手套,手袋,制卡,球)裁断机、下料机
公司名称	盐城市鑫利龙机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:液压平面裁断机 品牌:鑫利龙
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 盐城市大冈镇(宁靖盐)高速出口处200米
联系电话	86 0515 83702819 13705102445

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	液压平面裁断机
品牌	鑫利龙	型号	xclp
主电机功率	2.2 (kw)	裁断力	25 (T)
上速度	0.1 (mm/s)	下速度	0.1 (mm/s)
裁断面积	550 (mm ²)	工作台尺寸	1600*550 (mm)
上压板至工作台距离	180 (mm)	冲程调节范围	130

精密四柱双油缸双连杆自动平衡液压裁断机：

*本公司专业生产各种数控精密四柱双连杆自动平衡液压裁断机、各种卷装料全断、半断精密裁断机、全自动捆条机、箱包成型油压机、汽车内饰件成型机械等普适性系列产品。质量由裁断机检验所检验并提供24小时跟踪服务。热诚欢迎国内外贸易界、实业界朋友来厂洽谈业务，我们愿在平等互利的基础上诚挚合作，共同发展。

企业宗旨

质量第一 客户至上

以一流的技术 制造产品 以一流的质量 开拓市场

以一流的服务 立足市场 以一流的信誉服务客户

用途：

本机适用于制鞋、制革、服装、箱包、玩具、文具、汽车装饰等行业使用成型刀模对皮革、橡胶、塑料、纸板、布料、泡绵、尼龙、人造革、pvc板等物料之裁断作业。

特点：

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。
- 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。

主要配置：

- 1.外壳采用q235国家标准材料用二氧化碳焊接，避免了变形现象。
- 2.四柱采用45#圆钢调质处理，表面镀硬磨加工制成。
- 3.所有开关采用台湾天得产品。
- 4.马达控制采用lg产品。
- 5.液压元件采用台湾全懋产品。
6. ip电路板为日本生产。
- 7.油泵采用低噪音油泵。
- 8.密封元件采用英国或者日本材料。
- 9.表面静电喷涂，不采用传统的喷漆。

精密四柱裁断机价格：

最大裁断力	25吨	35吨	40吨	40吨	50吨	80吨	100吨	150吨
	平面裁断机							
上压板至工作台面距离	50-165mm	50-180mm	50-180mm	50-180mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm
工作台面积	550 × 1600mm	550 × 1600mm	610 × 1600mm	710 × 1600mm	800 × 1600mm	900 × 1600mm	910 × 1600mm	1000 × 1600mm
电机功率	2.2kw	2.2kw	3kw	3kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw
整机重量	1500kg	2000kg	2300kg	2500kg	4000kg	6800kg	8800kg	9800kg
机器价格					45000元	88000元	118000元	148000元

发展理念：同样产品，同样配置，鑫利龙机械，质优价低。

本厂承诺：机器二年内免费维修，24小时热线服务（人为易损件除外）。