

# 实验室恒温25度冰箱

产品名称	实验室恒温25度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

产品根据客户需求，供应宽温度段产品等等都可满足客户要求，产品规格从18升到1000多升一应俱全。欢迎\*咨询。

实验室恒温25度冰箱产品简要介绍：

以上介绍是实验室恒温25度冰箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

### 产品简介信息

#### 一、适用范围：

适用于检验、及高校、科研实验、农业、生物工程、、药房、制药厂、、及卫生等。是科研实验室必需设备。

#### 二结构：

1、可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。2、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断

电报警和安全锁功能。三、特点：

1、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度LED数字显示和PID自整功能，控温、可靠。2、双重中空玻璃门结构，温度波动小。采用钢化玻璃门，透明性好，观察箱内情时不影响箱内温度。3、多层层架设计，可根据实际要求随时调整。

产品优势介绍：1、温度均匀：采用风道翅片式风循环系统，确保箱内温度更均匀，稳定。压缩机制冷，PTC制热合理互补工作，避免加热出现爆瓶或过热失效。  
2、可嵌入式设计：可以根据情况，嵌入到墙体内使用。  
3、观察性高：箱体内采用双层抽真空玻璃门，观察清晰、方便。4、操作简单：无需大费周章看使用说明，产品均采用现代化建议操作，微电脑控温系统，只需按键设置温度即可。

A、多种容量规格B、搁架层数；多层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀D、温度：0 ~ 100 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率F、低温报警，断电报警，温感故障报警等；G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全门锁设计，实现人管，防止随意开启。

#### 实验室恒温25度冰箱产品参数

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430×488×535  
内部尺寸370×380×425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480×470×843  
内部尺寸405×365×733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540×543×830  
内部尺寸465×428×724 容量138L2-8 (-20) 恒温、冷藏系列FYL-YS-66L  
外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542 容量62LFYL-YS-88L  
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128  
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870 内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L  
外形尺寸595×570×1445 内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L  
外形尺寸595×680×1805 内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L  
外形尺寸595×571×1200 内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L  
外形尺寸595×680×1293 内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L  
外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990  
内部尺寸1445×860×2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L  
外形尺寸595×570×879 内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L  
外形尺寸595×570×1460 内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L  
外形尺寸677×597×1710 内部尺寸504×504×1508 容量430L

产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。