

水性漆20度恒温储存柜

产品名称	水性漆20度恒温储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联根据市场需求，致力于恒温冷藏产业。产品：制冷制热双功能，不受环境温度影响。当使用恒温箱25度温度时，如果环境温度10度，恒温箱采用制热功能保箱内恒温箱。如环境温度30度，恒温箱采用制冷功能降温度25度。

水性漆20度恒温储存柜产品简要介绍：

以上介绍是水性漆20度恒温储存柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3) ，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保箱体内部产品的安全存放。4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定；6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7) LED显示面板，触摸式按键，在2 -48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度 ± 2 ，物品存放更安全。8) 低噪音设计,采用压缩机，噪音低于42 dB(A)。9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗10) 宽电压带，适合电压不稳定地区。11) PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。12) 双层透明保温玻璃门、内充惰性气体；自动感应灯设计；箱体采用结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。13) 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作方便

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、

箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。

3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、安全锁功能，防止出现意外。

5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。

10、配置安全双锁，可实现双人双管。

水性漆20度恒温储存柜产品参数

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38

外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-YS-50LL 温度：-12~10

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12~10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

服务承诺：公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的*服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。北京福意电器有限公司承诺为您提供产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。感谢您对福意联产品的！