

15 -25 恒温箱

产品名称	15 -25 恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

产品均微电脑控温，具有制冷+制热，双控温方式，当需要20-25度恒温室，产品会根据环境温度和设定温度，自动调节恒定温度（例如环境温度低于设定温度自动制热，环境温度高于设定温度自动制冷），满足贵重物品的保存。并具有超温报警功能，内部风循环系统。

15 -25 恒温箱产品简要介绍：

以上介绍是15 -25 恒温箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。4、产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能；即显示温度到0℃，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键，蜂鸣器停止鸣叫；显示温度若大于后设定温度5℃以上，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，之间按任意键，蜂鸣器停止鸣叫。便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。5、本产品具有安全锁功能。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。

3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。

5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、制冷系统与制热系统匹配

合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。

10、配置安全双锁，可实现双人双管。

15 -25 恒温箱产品参数

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L			480 × 490 × 840mm	22KG
FYL-YS-138L			540 × 550 × 840mm	25KG
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W		595 × 570 × 1445mm	73KG
FYL-YS-430L	160w		595 × 680 × 1805mm	105KG
FYL-YS-230L			595 × 570 × 1215mm	68KG
FYL-YS-310L			595 × 570 × 1315mm	78KG

门恒温系统

FYL-YS-828L	320w	0-20℃	670 × 670 × 1818mm	596 × 566 × 820mm	80KG
FYL-YS-1028L	320w	0-20℃	670 × 670 × 2400mm	596 × 566 × 820mm	99KG
0-100L-立式恒温设备	200w		595 × 675 × 1795mm		129KG

在您的和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺：1.

我们保为仪器提供为期1年低温恒温系统保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户致电跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。