

## 20度恒温保存箱

产品名称	20度恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

20度恒温保存箱智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

20度恒温保存箱产品简要介绍：

以上介绍是20度恒温保存箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

型号FYL-YS-138L输入电压AC220V制冷功率85W加热功率120W恒定温度4-38（任意设定）净重25kg外形尺寸540x545x830mm容积138L产品颜色蓝白色1.20度恒温保存箱内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.\*温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.设计：噪音低于39dB（A），，无氟压缩机制冷技术。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架3个5、钥匙2把

温控系统：制冷和制热双向循环、更 控制：带液晶显示控制系统、更实用； 嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙； 紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便； 设计：风冷无霜超\*设计、更稳定； 多重安全：低温报警安全门锁、更可靠 人性设计：双锁设计，宽电压带、更安全

## 20度恒温保存箱产品参数

型号	温度范围( )	容积 (L)	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	430 × 480 × 640mm
FYL-YS-88L	2-8	88L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-50L	4-38	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	4-38	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	4-38	138L	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	2-48	230L	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	2-48	280L	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-310L	2-48	310L	595 × 695 × 1315mm
FYL-YS-430L	2-48	430L	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	2-48	828L	1265 × 680 × 1830 mm
FYL-YS-1028L	2-48	1028L	1265 × 680 × 2150 mm
FYL-YS-50LL	-12 ~10	50L	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100LL	-12 ~10	100L	480x490x840mm
FYL-YS-100E	2-8	100L	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-128	-29~ -5	88L	550 × 560 × 850mm
FYL-YS-128L	-30到10	88L	550 × 560 × 850mm

在您的和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺：1.

我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户致电跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。