

20度药品恒温保存柜

产品名称	20度药品恒温保存柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升，门828升，1028升几种规格，可根据需求选择大小

20度恒温保存柜产品简要介绍：

以上介绍是20度恒温保存柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

1.采用微电脑数控系统，温度数字显示。2.箱体内部2个精密温度传感器，显示箱体温度3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。4.设有限温报警系统。5.数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。7.采用压缩机制冷技术，制冷。8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定9. ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。10，宽电压带，适合电压不稳定地区，11.合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度12，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，利于物品的取样及检测。

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

20度恒温保存柜产品参数

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L			480 × 490 × 840mm	22KG
FYL-YS-138L			540 × 550 × 840mm	25KG
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W		595 × 570 × 1445mm	73KG
FYL-YS-430L	160w		595 × 680 × 1805mm	105KG
FYL-YS-230L			595 × 570 × 1215mm	68KG
FYL-YS-310L			595 × 570 × 1315mm	78KG

门恒温系统

FYL-YS-328L	320w	0-20℃	670 × 670 × 1818mm	590 × 560 × 820mm	80KG
FYL-YS-202BL	320w	0-10℃	670 × 560 × 1240mm	590 × 560 × 820mm	252KG
0-100L-YS-100L 立式恒温设备	200w		595 × 675 × 1795mm		129KG

承诺：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责公开的原则向您郑重承诺：
 一、低温恒温系统：我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。
 二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。
 三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。
 四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。